



Hoofd

Range	TeSys
Device short name	LA4D
Poles description	3P
Product or component type	Interfacemodule
Compatibiliteit product	LC1D09...D150

Complementair

Mounting mode	Montage bovenzijde
Technologietype	Elektromechanisch
Us nominale voedingsspanning	24 V DC
Spanningslimieten controlecircuit	17...30 V bij 20 °C DC
Ui toegekende isolatiespanning	250 V - voor stuurkring conform aan IEC 60947-5-1
Aansluitingen - aansluitklemmen	Stuurkring: connector 1 kabel(s) 1...2,5 mm²flexibel met Stuurkring: connector 1 kabel(s) 1...2,5 mm²flexibel zonder kabeluiteinde Stuurkring: connector 1 kabel(s) 1...2,5 mm²vast met Stuurkring: connector 1 kabel(s) 1...2,5 mm²vast zonder kabeluiteinde Stuurkring: connector 2 kabel(s) 1...2,5 mm²flexibel met Stuurkring: connector 2 kabel(s) 1...2,5 mm²flexibel zonder kabeluiteinde Stuurkring: connector 2 kabel(s) 1...2,5 mm²vast met Stuurkring: connector 2 kabel(s) 1...2,5 mm²vast zonder kabeluiteinde
Ue toegekende bedrijfsspanning	Stuurkring: 24...250 V AC
Stroomverbruik	25 mA 20 °C
Current state 1 guaranteed	<= 2 mA
Spanningstoestand 0 gegarandeerd	< 2.4 V
Spanningstoestand 1 gegarandeerd	17 V
Elektrische duurzaamheid	10 Mcycles bij 240 V
Local signalling	LED-indicator
Height	12 mm
Net weight	0,05 kg

Omgeving

Standards	IEC 60255-5
Product certifications	UL[RETURN]CSA
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht	8 A bij <50 °C
Type bescherming	Ingebouwd door diode
IP beschermingsgraad	IP2x conforming to IEC 60529
Ambient air temperature for operation	-25...55 °C
Omgevingsluchttemperatuur rondom apparaat	-25...70 °C
Ambient air temperature for storage	-40...80 °C
Warmteverspreiding	0,6 W voor stuurkring
Immunititeit voor micro-onderbrekingen	4 ms

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,000 cm
Package 1 Width	5,000 cm
Package 1 Length	5,000 cm
Package 1 Weight	49,000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	70
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	3,767 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------