

## Gerätedose O-range® für dünne Beplankungen



### Gerätedose O-range® für dünne Beplankungen, Tiefe 35 mm

- für Wände mit geringem Hohlraum ab 35 mm
- für dünne Beplankungen
- untereinander kombinierbar

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| <b>Artikel-Nr.:</b>                  | <b>9061-01</b> |
| EAN:                                 | 4013456550421  |
| für Plattenstärke                    | 0,2 - 30 mm    |
| Tiefe                                | 35 mm          |
| Fräslloch Ø                          | 68 mm          |
| Geräteschrauben +/-                  | 2              |
| Leitungseinführungen Ø 4 bis 11,5 mm | 6              |
| Verbindungsstutzen pro VPE           | 5              |
| Verpackung innen/Versand             | 25/250         |
| Preisgruppe                          | 120            |

Für Wände mit dünnen Beplankungen oder geringem Hohlraum steht im O-range®-Programm diese Gerätedose zur Verfügung: Durch ihre Einbautiefe von nur 35 mm und der Nullspanntechnik, die für einen dauerhaft festen Halt sorgt, ist sie vor allem für Wände mit geringem Raumangebot oder dünner Wandstärke geeignet.

- Mit Nullspanntechnik für dünne Beplankungen
- Geringe Einbautiefe von 35 mm
- Leitungseinführungen mit integrierter Leitungsrückhaltung
- Geräteschrauben mit flachem Senkkopf
- Für Leitungen bis Ø 11,5 mm

