



Hoofd

Range of product	Canalis
Device short name	KBB
Type aanbod	Geavanceerd
Product or component type	Rechte lengte
Beschrijving rail	Distributielenge
Device application	Verlichting Stopcontact distributie
Ie toegekende bedrijfstrom	40 A bij 35 °C
[Ue] rated operational voltage	230...400 V
Network frequency	50/60 Hz
Polariteit railkokersysteem	L + N + PE
Aantal kringen	1
Aantal aftapuitlaten	2
Control type	Communicerend
Protocol communicatiepoort	DALI
Mounting mode	Met schroeven

Complementair

[Uimp] rated impulse withstand voltage	4 kV
[Ui] rated insulation voltage	690 V
Icw nominale kortstondige weerstandstroom	0,94 kA
Ipk nominale piekstroom weerstand	9,6 kA
Thermische spanningslimiet	900 kA ² .s
Maximaal uitgestraald magnetisch veld	2 pT
THDI	0...15 % 40 A 15...33 % 32 A 33...100 % 28 A
Maximale spanningsval	<0,3 V met vermogensfactor = 1 bij 50 Hz met 1A voor een lengte van 100 m <0,28 V met vermogensfactor = 0,9 bij 50 Hz met 1A voor een lengte van 100 m <0,25 V met vermogensfactor = 0,8 bij 50 Hz met 1A voor een lengte van 100 m <0,22 V met vermogensfactor = 0,7 bij 50 Hz met 1A voor een lengte van 100 m
Standards	EN/IEC 61439-6 EN/IEC 61439-1
Width	30 mm
Height	46 mm
Lengte	2 m
Colour	Wit (RAL 9003)
Net weight	1,7 kg

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP55 conforming to EN/IEC 60529
IK-beschermingsgraad	IK06 conforming to EN/IEC 62262
Omgevingsluchttemperatuur voor werking	0...35 °C (100% van In) 35...40 °C (96% van In) 40...45 °C (93% van In) 45...50 °C (89% van In) 50...55 °C (85% van In)

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,0 cm
Package 1 Width	5,0 cm
Package 1 Length	214,0 cm
Package 1 Weight	3,6 kg
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	13,0 cm
Package 2 Width	16,0 cm
Package 2 Length	214,0 cm
Package 2 Weight	22,35 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
PVC-vrij	Ja
Aanwezigheid van halogeen	Halogeenvrij product

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------