



Overzicht

Levertijd	Verzending meestal binnen 2 weken
-----------	-----------------------------------



Hoofd

Hoofdingangsspanning	230 V
SECUNDAIRE SPANNING	230 V
Nominaal vermogen in W	2100 W
Nominaal vermogen in VA	3000 VA
Product or component type	Ononderbreekbare stroomvoorziening (UPS)
TYPE AANSLUITING INVOER	IEC 320 C20
Type uitvoerverbinding	8 IEC 320 C13 2 IEC-jumpers 1 IEC 320 C19
Aantal rekeenheden	2U
Number of cables	1
Batterijtype	Loodzuur batterij
Meegeleverde apparatuur	CD met software Cd met documentatie Installatiegids Rek inbouwbeugels USB kabel
Range of product	Smart-UPS

Batterijen & Run-time

Verlengbare bedrijfstijd	0
Voorgeïnstalleerde batterijen	0
Lege batterij slots	0
Normale oplaadtijd	3 h
Hoeveelheid batterijmodules	1
Levensduur batterij	3...5 yr
Laadstroom batterij (Watt)	163 W nominaal

Algemeen

Aantal vrije sleuven van stroommodule	0
Stroom per rack	0
Product web subfamilie	Entry level
Overbodig	No

Fysiek

Colour	Zwart
Height	8,9 cm
Width	48 cm
Depth	67 cm
Net weight	41 kg
Montagezone	Voorkant
Montagevoorkeur	Onder
Mounting mode	Gemonteerd op rack
Monteerbaar met twee stijlen	0
USB-compatibel	Yes

Input

Limieten ingangsspanning	180...287 V
Netfrequentie	50/60 Hz +/- 3 Hz auto-meting

Output

Harmonische vervorming	Minder dan 5%
Maximaal configureerbaar vermogen in VA	3000 VA
Max. configureerbaar vermogen (Watt)	2100 W
Overdrachtduur	Standaard 8 ms : maximaal 10 ms
Topologie	Line-interactief
Type golfvorm	Sinusgolf
Uitgangsfrequentie (synchr met net)	50 Hz synchroniseren met lichtnet

Overeenstemming

Product certifications	C-Tick[RETURN]CE[RETURN]EAC[RETURN]GOST[RETURN]IRAM[RETURN]SABS[RETURN]VDE PSTI
Markering	GS-markering
Standards	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Milieu

Geluidsniveau	42 dBA
On line thermische dissipatie	81 Btu/h
Operating altitude	0...10000 Voet
Ambient air temperature for operation	0...40 °C
Ambient air temperature for storage	-15...45 °C
Opslaghoogte	0,0000000000...15240,0000000000 m
Relatieve vochtigheid	0...95 %
Relatieve luchtvochtigheid voor opslag	0...95 %

Communicatie & Beheer

Bedieningspaneel	Multifunctionele lcd-status- en regelconsole
Vrije slotposities	0
Alarm	Alarm bij inschakeling van de batterij : opvallend lage batterijalarm : configureerbare vertragingen

Bescherming tegen en filtering van spanningspieken

Piekenergiewaarde	300 J
Filtering	Fulltime multi-pole ruisfilter:0,3% ieee piekstroombdoorlaat :reactietijd 0 op schommelingen in het voltage:voldoet aan ul 1449

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	25,4 cm
Package 1 Width	98 cm
Package 1 Length	60 cm
Package 1 Weight	50,9 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij	Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Geoptimaliseerde energie-efficiëntie	Energieefficiënt product
Take-back	Take-back program available

contractuele waarborg

Garantie	2 jaar repareren of vervangen
----------	-------------------------------