

SACC-M16FR-14CON-M - Conector



1500253

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1500253>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Hembra de conexión M16, 14 polos, con conexión por soldadura, de configuración libre, acodada, para diámetros de cable de 6,0 mm... 8,0 mm



Datos comerciales

Código de artículo	1500253
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	AF3ZDX
Clave de producto	AF3ZDX
GTIN	4017918587918
Peso por unidad (incluido el embalaje)	68,9 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	68,9 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	DE

Datos técnicos

Notas

Indicaciones de montaje	IMPORTANTE: Al tender cables, respete los radios de curvatura admisibles, ya que las fuerzas de curvatura excesivas pueden menoscabar el índice de protección. Alivie las cargas mecánicas antes del conector, p. ej., mediante bridas.
-------------------------	--

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Conector circular (lado del cable)
Número de polos	14
Apantallado	no
Codificación	no

Dimensiones

Anchura	20 mm
Altura	37,4 mm
Longitud	54 mm

Datos del material

Material Manguito roscado	Fundición inyectada de cinc
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Material contacto	CuSn
Material superficie del contacto	Au
Material soporte de contactos	PBT

Datos de conexión

Conexión de conductores

Tipo de conexión	Conexión por soldadura
------------------	------------------------

Propiedades eléctricas

Tensión nominal U_N	60 V DC (Categoría de sobretensiones I / grado de suciedad 1)
	32 V AC (Categoría de sobretensiones II / grado de suciedad 2)

Conectores

Conexión 1

Construcción cabecera	Hembra de conexión
Salida de cables cabecera	acodado
Tipo de rosca cabecera	M16

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP67
----------------------	------

SACC-M16FR-14CON-M - Conector



1500253

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1500253>

Temperatura ambiente (servicio) (Conector macho/conector hembra)

-30 °C ... 95 °C

SACC-M16FR-14CON-M - Conector



1500253

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1500253>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440116
ECLASS-15.0	27440116

ETIM

ETIM 10.0	EC002635
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-M16FR-14CON-M - Conector



1500253

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1500253>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	f3594b4f-206a-46e9-8c24-68d43845ae4a

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	1,988 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es