

DISCOS DE CORTE DIAMOND LINE SILVER, 125 MM Ø

Número de artículo: 208720

Discos de corte diamantados Line Silver con segmentos de diamante sinterizado, dureza del disco: 28 HRC adecuados para: Productos de hormigón (blando), pavimentos, tejas (blando), bloques huecos, mampostería, ladrillos (blando), ladrillos silicocalcáreos (abrasivo blando), arcilla refractaria (blando), yeso, hormigón celular, eternit y solado. Diseño: 8 mm de altura; longitud del segmento: 58 mm; número: 6; Ø-125 mm

Longitud (mm) 130 mm
Anchura (mm) 130 mm
Altura (mm) 8 mm
Peso (kg) 0,17 kg



Atributo	Valor
Fuerza	2.8 mm
Adecuado para aluminio	No
Adecuado para acero	No
Apto para acero inoxidable	No
Apto para plástico	No
Apto para madera	No
Apto para hierro fundido	No
Aplicación	trennen
Apto para funcionamiento en húmedo	Sí
Apto para metales no ferrosos	No
Adecuado para piedra	No
Adecuado para hormigón	Sí
Apto para cerámica	Sí
Apto para vidrio	No
Apto para metal	No
Adecuado para resina epoxi	No
Diámetro interior	22.23 mm
Tipo de producción	Sintered
Tipo de segmento	Turbo segments
Anchura del segmento	58 mm
Altura del segmento	8 mm
Soporte X-Lock	No

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Máx. Velocidad	13300 1/min
Apto para asfalto	Sí
Apto para ladrillo	Sí
Adecuado para hormigón armado	Sí
Adecuado para hormigón celular	Sí
Adecuado para hormigón celular	Sí
Adecuado para hormigón lavado	No
Adecuado para piedra natural	No
Adecuado para piedra dura	No
Adecuado para arcilla refractaria	No
Adecuado para tejas	Sí
Adecuado para betún	No
Apto para yeso	Sí
Adecuado para juntas de solado	Sí
Adecuado para ladrillos silicocalcáreos	Sí
	No
Diámetro del disco	125 mm
Profundidad de corte	40 mm - 40 mm
Número de segmentos	6
Adecuado para aplicación en seco	No

GTIN: 4021104087205

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de