



Hoofd

Range	TeSys
Product or component type	Mechanisch vergrendelblok
Compatibiliteit product	LC1D40 Driefasen + nulleider AC LP1D40 Driefasen + nulleider DC LP1D65 Driefasen + nulleider DC LC1D65 Driefasen + nulleider AC
Spanning stuurkring	220/240 V AC 50/60 Hz 220/240 V DC

Complementair

Montagezone	Voorzijde
Uitschakelregeling	Elektrisch Manueel
Ui toegekende isolatiespanning	690 V conform aan IEC 60947-5-1
Vereist vermogen in VA	25 voor AC circuit
Vereist vermogen in W	30 W voor DC circuit
Mechanical durability	500000 cycles
Maximale operationele snelheid	1200 cyc/h
On-load factor	10 %
Net weight	0,07 kg

Omgeving

Product certifications	CSA[RETURN]UL
IP beschermingsgraad	IP2x conform aan VDE 0106
Beschermende behandeling	TH conform aan IEC 60068
Ambient air temperature for operation	-25...55 °C
Ambient air temperature for storage	-40...80 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,600 cm
Package 1 Width	6,500 cm
Package 1 Length	5,000 cm
Package 1 Weight	98,000 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	32
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	15,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	3,356 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------