


Hoja de datos del producto

Características

LGYDC4P32M2S

moving connector - 4 poles - 32 A - IP2x -
Cellean



Principal

Gama de producto	CGBS-0
Tipo de producto o componente	Conector
Nombre abreviado del equipo	LGY
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorio de conexión
Se vende en cantidades indivisibles	50,0

Complementario

Número de polos	4
[In] Corriente nominal	32 A
Material	Acero galvanizado Plástico
Peso del producto	0,5 kg

Entorno

Normas	EN/IEC 61439-1
Certificaciones de producto	ASEFA
Grado de protección IP	IP2X
Maximum ambient air temperature for operation	50 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2,000 cm
Paquete 1 Ancho	3,900 cm
Paquete 1 Longitud	4,600 cm
Paquete 1 Peso	23,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	50
Paquete 2 Altura	9,700 cm
Paquete 2 Ancho	10,200 cm
Paquete 2 Longitud	27,500 cm
Paquete 2 Peso	1,236 kg
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	300
Paquete 3 Altura	30,000 cm
Paquete 3 Ancho	30,000 cm
Paquete 3 Longitud	40,000 cm
Paquete 3 Peso	7,854 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	 Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas