

D-UKK 3-MSTB-5,08 L - Tapa final

2770914

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2770914>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Tapa final, paso: 5,08 mm, profundidad: 42,3 mm, anchura: 2,5 mm, altura: 50 mm, número de polos: 1, color: gris

Datos comerciales

Código de artículo	2770914
Unidad de embalaje	50 Unidades
Cantidad mínima de pedido	50 Unidades
Clave de venta	BE1Z1X
Clave de producto	BE1Z1X
GTIN	4017918068134
Peso por unidad (incluido el embalaje)	4,14 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	4,08 g
Número de tarifa arancelaria	85389099
País de origen	DE

D-UKK 3-MSTB-5,08 L - Tapa final

2770914

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2770914>



Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Tapa final
Familia de productos	DECKEL + RZ + DP
Número de polos	1
Paso	5,08 mm

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 110 °C (Rango de temperatura de servicio incl. autocalentamiento, temperatura de servicio de corta duración máx.; véase RTI Elec.)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaje)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (accionamiento)	-5 °C ... 70 °C
Humedad de aire admisible (servicio)	20 % ... 90 %
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte)	30 % ... 70 %

Datos del material

Color	gris (RAL 7042)
Material	PA
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Utilización estática de material aislante en frío	-40 °C
Índice de temperatura del material aislante relativo (Elec., UL 746 B)	125 °C

Dimensiones

Anchura	2,5 mm
Altura	50 mm
Profundidad	42,3 mm
Paso	5,08 mm

D-UKK 3-MSTB-5,08 L - Tapa final



2770914

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2770914>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27250301
ECLASS-15.0	27250301

ETIM

ETIM 10.0	EC000886
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

D-UKK 3-MSTB-5,08 L - Tapa final

2770914

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2770914>



Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	0,028 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es