



## Presentazione

|                                               |                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma                                         | "ComPacT new generation"                                                                                                                                                    |
| Nome prodotto                                 | "ComPacT NSX new generation"                                                                                                                                                |
| Nome dispositivo                              | "NSX250HB2"                                                                                                                                                                 |
| Tipo prodotto                                 | Interruttore automatico                                                                                                                                                     |
| Applicazione                                  | Distribuzione                                                                                                                                                               |
| Numero di poli                                | 3P                                                                                                                                                                          |
| Descrizione poli protetti                     | "3D"                                                                                                                                                                        |
| Corrente nominale [In]                        | 160 A a 40 °C                                                                                                                                                               |
| Tensione nominale di impiego [Ue]             | 690 V CA 50/60 Hz                                                                                                                                                           |
| Tipo di rete                                  | CA                                                                                                                                                                          |
| Frequenza di rete                             | 50/60 Hz                                                                                                                                                                    |
| Attitudine al sezionamento                    | Si conforme a EN/IEC 60947-2                                                                                                                                                |
| Categoria di utilizzazione                    | Categoria A                                                                                                                                                                 |
| [Icu] Potere di interruzione nominale estremo | 100 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 500 V CA 50/60 Hz<br>100 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 525 V CA 50/60 Hz<br>100 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 660/690 V CA 50/60 Hz |
| Livello di prestazione                        | HB2 100 kA 690 V CA                                                                                                                                                         |
| Nome sganciatore                              | TM-D                                                                                                                                                                        |
| Tecnologia sganciatore                        | Magnetotermico                                                                                                                                                              |
| Funzioni di protezione sganciatore            | LI                                                                                                                                                                          |
| Tipo di controllo                             | Leva                                                                                                                                                                        |
| Montaggio interruttore                        | Fisso                                                                                                                                                                       |

## Caratteristiche tecniche

|                                                   |                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tensione nominale di isolamento [Ui]              | 800 V CA 50/60 Hz                                                                                                                                               |
| Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]     | 8 kV                                                                                                                                                            |
| [Ics] Potere di interruzione nominale di servizio | 100 kA a 500 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2<br>100 kA a 525 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2<br>100 kA a 660/690 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2 |
| Durata meccanica                                  | 20000 cicli                                                                                                                                                     |
| Durata elettrica                                  | 20000 Cicli a 440 V In/2<br>10000 Cicli a 440 V In<br>10000 Cicli a 690 V In/2<br>5000 cicli a 690 V In                                                         |
| Dissipazione di potenza per polo                  | 11,78 W                                                                                                                                                         |
| Installazione                                     | Piastra posteriore                                                                                                                                              |
| Installazione                                     | Orizzontale e verticale<br>Flat on the back                                                                                                                     |
| Attacchi superiori                                | Lato anteriore                                                                                                                                                  |
| Attacchi inferiori                                | Lato anteriore                                                                                                                                                  |
| Passo di collegamento                             | 35 mm                                                                                                                                                           |
| Tipo di protezione                                | L : for protezione sovraccarico (termico)<br>I : for protezione da cortocircuito (magnetica)                                                                    |

|                                               |                                              |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Calibro sganciatore                           | 160 A a 40 °C                                |
| Tipo regolazione protezione termica Ir        | Regolabile                                   |
| [Ir] Regolazione protezione termica           | 0,7...1 x In                                 |
| Tipo temporizzazione protezione termica tr    | Fissa                                        |
| [tr] temporizzazione protezione lungo ritardo | 120...400 S a 1,5...15 x In<br>15 s a 6 x Ir |
| Tipo regolazione protezione istantanea li     | Fissa                                        |
| [li] Regolazione protezione istantanea        | 1250 A                                       |
| Protezione differenziale                      | Senza                                        |
| Numero di slot per gli ausiliari elettrici    | 5 slot                                       |
| Larghezza (L)                                 | 105 mm                                       |
| Altezza (H)                                   | 161 mm                                       |
| Profondità (D)                                | 86 mm                                        |
| Peso prodotto                                 | 2,4 kg                                       |

## Ambiente

|                                                    |                                                                   |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Norme di riferimento                               | EN/IEC 60947                                                      |
| Certificazioni prodotto                            | EAC[RETURN]Marina[RETURN]CCC                                      |
| Categoria di sovratensione                         | Classe II                                                         |
| Classe di protezione contro le scariche elettriche | Classe II                                                         |
| Grado di inquinamento                              | 3 conforme a IEC 60664-1                                          |
| Grado di protezione IP                             | IP40 conforming to CEI 60529                                      |
| Grado di protezione IK                             | IK07 conforming to CEI 62262                                      |
| Temperatura ambiente                               | -25...70 °C                                                       |
| Temperatura di stoccaggio                          | -50...85 °C                                                       |
| Umidità relativa                                   | 0...95 %                                                          |
| Altitudine di funzionamento                        | 0...2000 m senza riduzione<br>"2000 m...5000 m" con declassamento |

## Confezionamenti

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE     |
| Numero di unità per confezione 1 | 1       |
| Confezione 1: altezza            | 11,0 cm |
| Confezione 1: larghezza          | 14,0 cm |
| Confezione 1: profondità         | 20,0 cm |
| Confezione 1: peso               | 1,96 kg |
| Unità di misura confezione 2     | S03     |
| Numero di unità per confezione 2 | 4       |
| Confezione 2: altezza            | 30,0 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 30,0 cm |
| Confezione 2: profondità         | 40,0 cm |
| Confezione 2: peso               | 7,84 kg |

## Sostenibilità dell'offerta

|                             |                                                                                                                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stato offerta sostenibile   | Prodotto Green Premium                                                                                                                 |
| Regolamento REACh           |  <a href="#">Dichiarazione REACh</a>                |
| Direttiva RoHS UE           | Conforme alle esenzioni                                                                                                                |
| Senza mercurio              | Sì                                                                                                                                     |
| Regolamento RoHS della Cina |  <a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>      |
| Informazioni esenzioni RoHS |  <a href="#">Sì</a>                                 |
| Informazioni ambientali     |  <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>    |
| Profilo di circolarità      |  <a href="#">Informazioni Sulla Fine Della Vita</a> |
| Senza PVC                   | Sì                                                                                                                                     |

## Garanzia contrattuale

|          |         |
|----------|---------|
| Garanzia | 18 mesi |
|----------|---------|