



Presentazione

Gamma	Linery
Gamma prodotto	Linery
Tipo prodotto	Device feeder
Nome prodotto	Multiclip
Compatibilità gamma	PrismaSeT PrismaSeT G Cassetta PrismaSeT PrismaSeT P Cassetta Spacial Spacial SFP Cassetta
Compatibilità prodotto	Contenitori Spacial
Grado di protezione IP	IPxx B

Caratteristiche tecniche

Dispositivo installato	Dispositivo modulare
Numero di poli	3P + N
Tensione nominale di impiego [Ue]	690 V CA
Tensione nominale di isolamento [Ui]	750 V CA 50/60 Hz
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]	8 kV
Corrente nominale di impiego [Ie]	200 A
Corrente nominale [In]	200 A a 40 °C
Corrente nominale di picco ammissibile [Ipk]	20 kA
I ² t all'attivazione	6700000 A ² s
Connessioni - morsetti	Alimentazione: gabbia 50 mm ² Alimentazione: barre flessibili, 20 x 3 mm Distribuzione: fascette morsetto a connessione rapida (fase) , 18 4...10 mm ² (flessibile) Distribuzione: fascette morsetto a connessione rapida (fase) , 18 4...10 mm ² (rigido) Distribuzione: fascette morsetto a connessione rapida (neutro) , 27 4...10 mm ² (flessibile) Distribuzione: fascette morsetto a connessione rapida (neutro) , 27 4...10 mm ² (rigido)
Passo 9 mm	72
Numero totale di moduli (18 mm)	36
Larghezza	750 mm
Peso prodotto	2,3 kg
Colore	Grigio antracite (RAL 7016)

Ambiente

Norme	IEC 61439-1, all'interno della cassetta IEC 61439-2, all'interno della cassetta IEC 60947-7-1
Certificazioni prodotto	ASTA

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	6,9 cm
Confezione 1: larghezza	7,6 cm
Confezione 1: profondità	66 cm

Confezione 1: peso	2,256 kg
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	3
Confezione 2: altezza	6,9 cm
Confezione 2: larghezza	23 cm
Confezione 2: profondità	66 cm
Confezione 2: peso	6,794 kg
Unità di misura confezione 3	P06
Numero di unità per confezione 3	90
Confezione 3: altezza	116 cm
Confezione 3: larghezza	60 cm
Confezione 3: profondità	80 cm
Confezione 3: peso	210 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Si
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Senza PVC	Si
Contenuto di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------