



Hoofd

Range	Linery
Range of product	Linery
Product or component type	Apparaatvoeding
Product name	Linery FM
Bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT G behuizing PrismaSeT PrismaSeT P behuizing Spacial Spacial SFP behuizing
Compatibiliteit product	Spacial kasten
IP-beschermingsgraad	IPxx B

Complementair

Geïnstalleerd apparaat	Modulair apparaat
Poles description	3P + N
Ue toegekende bedrijfspanning	690 V AC
[Ui] rated insulation voltage	750 V AC 50/60 Hz
[Uimp] rated impulse withstand voltage	8 kV
Ie toegekende bedrijfstrom	200 A
In toegekende stroomsterkte	200 A bij 40 °C
Ipk nominale piekstroom weerstand	20 kA
I²t bij activering	6700000 A².s
Aansluitingen - aansluitklemmen	Voeding: krimpschoen 50 mm² Voeding: flexibele lamellen, 20 x 3 mm Distributie: snelkoppel-klemmenstroken (fase), 18 x 4...10 mm² (flexibel) Distributie: snelkoppel-klemmenstroken (fase), 18 x 4...10 mm² (stijf) Distributie: snelkoppel-klemmenstroken (neutraal), 27 x 4...10 mm² (flexibel) Distributie: snelkoppel-klemmenstroken (neutraal), 27 x 4...10 mm² (stijf)
Aantal modules van 9 mm	72
Totaal aantal modules (18 mm)	36
Width	750 mm
Net weight	2,3 kg
Colour	Antracietgrijs (RAL 7016)

Omgeving

Normen	IEC 61439-1, binnenin de behuizing IEC 61439-2, binnenin de behuizing IEC 60947-7-1
Product certifications	ASTA

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,9 cm
Package 1 Width	7,6 cm
Package 1 Length	66 cm
Package 1 Weight	2,256 kg
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	3

Package 2 Height	6,9 cm
Package 2 Width	23 cm
Package 2 Length	66 cm
Package 2 Weight	6,794 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	90
Package 3 Height	116 cm
Package 3 Width	60 cm
Package 3 Length	80 cm
Package 3 Weight	210 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
PVC-vrij	Ja
Aanwezigheid van halogeen	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen