PratiKa industrial plug - 16 A - 2P + E -200...250 V AC - IP67





Principal

Gama	Mureva
Tipo de producto o componente	Conector
Nombre abreviado del equipo	Mureva plug
Categoría de toma y enchufe	Baja tensión
Número de polos	2P+E
Tipo de red	AC
Estándar de salida	Industrial

Complementario

Tipo de montaje	Empotrable en pared
Forma del enchufe, toma y estación de control	En ángulo
[In] Corriente nominal	16 A
[Ue] Tensión nominal de operación	200250 V
Frecuencia de red	50/60 Hz
Posición de terminal de tierra en sentido horario	6 h
Material de toma y enchufe	Polímero autoextinguible de ingeniería
Material de los contactos	Pines, estado 1 latón niquelado
Conexiones - terminales	Tornillos imperdibles
Sección de cable	14 mm²
Entrada de cable	Prensaestopas
Tipo de rosca	Pg 16
Peso del producto	0,283 kg
Dimensión de la base	80 x 100 mm
Altura	139 mm
Ancho	80 mm
Profundidad	111 mm
Color	Gris - tipo de cable: RAL 7035)
Código color de tensión	Azul

Entorno

Normas	EN 60309-1 EN 60309-2
Grado de protección IP	IP67 conforming to IEC 60529
Grado de protección IK	IK08 conforming to EN 62262
Resistencia al fuego	850 °C acorde a IEC 60695-2-1
Humedad relativa	50 % en 40 °C 70 % en 30 °C 90 % en 20 °C
Altitud de operación	2000 m
Temperatura ambiente de funcionamiento	35 °C (86400 s) -2540 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
	100
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	10 cm
Paquete 1 Ancho	16 cm
Paquete 1 Longitud	9 cm
Paquete 1 Peso	248 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	4
Paquete 2 Altura	12 cm
Paquete 2 Ancho	27 cm
Paquete 2 Longitud	21 cm
Paquete 2 Peso	1,15 kg
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	12
Paquete 3 Altura	30 cm
Paquete 3 Ancho	30 cm
Paquete 3 Longitud	40 cm
Paquete 3 Peso	3,937 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	☑ Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	₫ Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------