

PV CPCI20TXU3DXAXWXR2WW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



Verbindet Photovoltaik anlagen durch verlässliche und sichere industrielle Kommunikation.

Weidmüller kombinierte seine weitreichende Erfahrung in PV Projekten und industrieller Kommunikation um dieses Portfolio von PV Kommunikationsboxen für PV Anlagen zu entwickeln. Für dieses Portfolio haben wir zwei verschiedene Produktreihen entwickelt:

- Die "Premium" Reihe ist unser robustestes Produkt. Mit ihrer Notstromversorgung ist sie für eine ununterbrochen Verbindung entwickelt. Und bietet Ihnen somit Verlässlichkeit und Leistung in einer Lösung.
- Mit der neuen "Lite" Reihe bieten wir dieselbe Signalverbindung für Ihre Anlage die auch unsere "Premium" Reihe bietet, in einem kompakteren Format.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Photovoltaik, Bestücktes Gehäuse, Kommunikationsmodul, 230 V AC, Überspannungsschutz I, Batteriebetrieben, Stromüberwachung, Überwachungsbausteine, Spannungsüberwachung, Grenzwertüberwachung, Kommunikationsbox, RJ45
Best.-Nr.	8000119118
Art	PV CPCI20TXU3DXAXWXR2WW
GTIN (EAN)	4099986783300
VPE	1 ST

PV CPCI20TXU3DXAXWXR2WW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	300 mm	Tiefe (inch)	11.811 inch
Höhe	747 mm	Höhe (inch)	29.4094 inch
Breite	536 mm	Breite (inch)	21.1023 inch
Nettogewicht	25342.45 g		

Temperaturen

Umgebungstemperatur -10 °C...40 °C

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform mit Ausnahme
 RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/
 bekannt) 6c, 7a, 7cl
 REACH SVHC Lead 7439-92-1

Eingänge DC

Anzahl der Eingänge 4 Anzahl der Leitungseinführungen 2

Elektrische Eigenschaften DC

Bemessungsspannung 230 V Überspannungsschutz AC-Seite PU I 1+1 LCF 280 V/12,5 kA, ohne Hilfskontakt
 Erdung Direkt an der VPU Überspannungsschutz EIA RS485-Seite (Strangüberwachung) Nein

Strangüberwachung DC

Versorgung Batterie PRO ECO 72 W, 24 V, 3 A Überwachungsfunktion Industrie-PC, Managed Industrial Ethernet Switch mit RJ45-Ports, Industrial Ethernet Router mit RJ45-Ports, Verbindung zwischen Feldgeräten und SCADA über RS-485
 Spannungsüberwachung Ja

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC003857	ETIM 9.0	EC003857
ETIM 10.0	EC003857	ECLASS 14.0	22-57-02-92
ECLASS 15.0	22-57-02-92		

