

BORNES DE CRIMPAR AISLADOS, FORMA ANULAR CU, SECCIÓN 0,1 - 0,4 MM², ESPÁRRAGO 3 MM Ø

Número de artículo: 180010

Los terminales de cable aislados, fabricados en CU-ETP, ofrecen una conexión fiable para conductores de cobre de hilos finos de clase 5 y 6 según la norma DIN EN 60228. La superficie estañada galvánicamente protege contra la corrosión, mientras que el aislamiento de PA garantiza conexiones eléctricas seguras. Fabricados sin normalizar, los terminales de cable son resistentes a temperaturas de entre -60 °C y +105 °C, 600 V máx. Datos técnicos: Sección nominal (mm²): 0,1 - 0,4 | Conexión atornillada: M3 | Color del aislamiento: amarillo | Normalizado: no | D1: 1,0 | A: 8,0 | B: 5,0 | D2: 2,3 | D3: 3,2 | L: 14,0 | Certificado por UL: no | Peso por 100 unidades: aprox. 0,03 kg | Unidad de embalaje: 100.



Longitud (mm)	160 mm
Anchura (mm)	100 mm
Altura (mm)	5 mm
Peso (kg)	0,0003 kg

Atributo	Valor
material	Kupfer
Protección de superficies	verzinnt
longitud total	- mm
Sin halógenos	Sí
Mercancías en tiras	No
Adecuado para conductores multifilares	Sí
Adecuado para conductores de hilo fino	Sí
Adecuado para conductores macizos	No
AWG mín.	sonstige
Tamaño máximo AWG	sonstige
sección nominal	0.1 mm² - 0.4 mm²
Aislamiento	Polyamid (PA)
Color del aislamiento	gelb
Tamaño de la rosca de conexión (métrico)	3
Forma de la brida	Ringform
forma de vaina	kurz
Adecuado para altas temperaturas (hasta 650 °C)	No

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Apto para alambre esmaltado	No
Adecuado para conductores redondos	Sí
Adecuado para conductores planos	No
Para uniones resistentes a la tracción	No
Cumple con la norma DIN	Sí

GTIN: 4021103800102

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de