

GEÏSOLEERDE KABELSCHOEN, RINGTONG CU, 0,1 - 0,4MM² M3, GEEL

Artikelnummer: 180010

Geïsoleerde krimpkabelschoenen van CU-ETP bieden een betrouwbare verbinding voor fijndraadige CU-geleiders van klasse 5 en 6 volgens DIN EN 60228. Het galvanisch vertinde oppervlak beschermt tegen corrosie, terwijl de isolatie van PA zorgt voor veilige elektrische verbindingen. De niet-genormaliseerde kabelschoenen zijn temperatuurbestendig van -60 °C tot +105 °C, 600 V max. Technische gegevens: Nominale doorsnede (mm²): 0,1 - 0,4 | Schroefverbinding: M3 | Isolatiekleur: geel | Genormaliseerd: nee | D1: 1,0 | A: 8,0 | B: 5,0 | D2: 2,3 | D3: 3,2 | L: 14,0 | UL-getest: nee | Gewicht per 100 stuks: ca. 0,03 kg | VE/St.: 100.



Lengte (mm)	160 mm
Breedte (mm)	100 mm
Hoogte (mm)	5 mm
Gewicht (kg)	0,0003 kg

Kenmerk	Waarde
materiaal	Kupfer
oppervlaktebescherming	verzinkt
totale lengte	- mm
Halogeenvrij	Ja
Bandbreedte	Nee
Geschikt voor meeraderige geleiders	Ja
Geschikt voor fijnmazige geleiders	Ja
Geschikt voor massieve geleiders	Nee
Min. AWG-grootte	sonstige
Max. AWG-grootte	sonstige
nominale doorsnede	0.1 mm ² - 0.4 mm ²
Isolatie	Polyamid (PA)
Kleur van de isolatie	gelb
Aansluitschroefdraadmaat (metrisch)	3
Flensvorm	Ringform
schachtvorm	kurz
Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C)	Nee
Geschikt voor gelakte draad	Nee

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de

Geschikt voor ronde geleiders	Ja
Geschikt voor platte geleiders	Nee
Voor trekvaste verbindingen	Nee
Voldoet aan DIN	Ja

GTIN: 4021103800102

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de