

# Produktdatenblatt

Spezifikationen

merten



## SCHUKO-Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz, lichtgrau, AQUASTAR

MEG2400-8029

EAN Code: 4042811179755

### Hauptmerkmale

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Baureihe                     | Merten HD |
| Ästhetischer Name            | Aquastar  |
| Produkt- oder Komponententyp | Steckdose |
| Produktname                  | Aquastar  |

### Zusatzmerkmale

|                                           |                               |
|-------------------------------------------|-------------------------------|
| Gerätedarstellung                         | Vollständiges Produkt         |
| Gehäusevariante                           | Oberfläche                    |
| Anzahl der Reihen                         | 1fach                         |
| Anzahl der Steckdosen                     | 1                             |
| Abdeckungstyp                             | Klappdeckel<br>Mit Verschluss |
| Konfiguration der Ausgangspole            | 2-polig + E                   |
| Standardabweichung des Ausgangs           | Schuko                        |
| Standardmäßige Beschreibung der Steckdose | Seitenerdung                  |
| Befestigungsmodus                         | Durch Schrauben               |
| Bemessungsstrom                           | 16 A                          |
| [Ue] Bemessungs-Betriebsspannung          | 250 V                         |
| Farbton                                   | Hellgrau                      |
| Material                                  | Thermoplastisch               |
| Beschriftung                              | Mit Label                     |
| Anschlüsse - Klemmen                      | Schraubklemmen                |

### Montage

|                |           |
|----------------|-----------|
| Normen         | DIN 49440 |
| Schutzart (IP) | IP44      |

### Verpackungseinheiten

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| VPE 1 Art                     | PCE      |
| Anzahl der Geräte pro Packung | 1        |
| VPE 1 Höhe                    | 5,600 cm |
| VPE 1 Breite                  | 7,200 cm |

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| VPE 1 Länge              | 8,200 cm  |
| Verpackungsgewicht (Lbs) | 124,000 g |
| VPE 2 Art                | BB1       |
| VPE 2 Menge              | 10        |
| VPE 2 Höhe               | 7,000 cm  |
| VPE 2 Breite             | 18,500 cm |
| VPE 2 Länge              | 37,700 cm |
| VPE 2 Gewicht            | 1,338 kg  |
| VPE 3 Art                | CAR       |
| VPE 3 Menge              | 60        |
| VPE 3 Höhe               | 15,800 cm |
| VPE 3 Breite             | 30,900 cm |
| VPE 3 Länge              | 40,900 cm |
| VPE 3 Gewicht            | 8,376 kg  |

## Vertragliche Gewährleistung

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Garantie (in Monaten) | 18 |
|-----------------------|----|



## Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

| Umweltbilanz                                                   |                                     |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Total lifecycle Carbon footprint                               | 1 kg CO2 eq.                        |
| CO <sub>2</sub> -Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]  | 0.6 kg CO2 eq.                      |
| CO <sub>2</sub> -Fußabdruck der Distributionsphase [A4]        | 0.1 kg CO2 eq.                      |
| CO <sub>2</sub> -Fußabdruck der Installationsphase [A5]        | 0 kg CO2 eq.                        |
| CO <sub>2</sub> -Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6] | 0.2 kg CO2 eq.                      |
| CO <sub>2</sub> -Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]  | 0.3 kg CO2 eq.                      |
| Umweltproduktdeklaration                                       | <a href="#">Produktumweltprofil</a> |

## Use Better

| Materialien und Verpackung                                                 |                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verpackung mit Recycling-Karton                                            | Ja                                                                                             |
| Verpackung ohne Kunststoff                                                 | Ja                                                                                             |
| SCIP-Nummer                                                                | 89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc                                                           |
| EU-RoHS-Richtlinie                                                         | <a href="#">Freistellungskonform</a>                                                           |
| REACH-Verordnung                                                           | <a href="#">Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert</a> |
| Durchschnittlicher Prozentsatz der ResponsibleSteel zertifizierten Metalle | Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen                                                     |

## Use Again

| Reproduktion                      |                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Recyclingfähigkeitspotential in % | 50                                                                                                                                                                                                                                    |
| Circular Economy-Eignung          | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich                                                                                                                                                                                     |
| Rücknahme                         | Ja                                                                                                                                                                                                                                    |
| WEEE-Kennzeichnung                |  Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |