



Principal

Gama	Acti9
Nombre del producto	Acti 9 DB
Tipo de producto o componente	Fusible-seccionador
Nombre abreviado del equipo	D02
Número de polos	1P
Número de polos protegidos	1
Categoría de empleo	AC-22A acorde a valores instantáneos y de demanda DC-22A acorde a valores instantáneos y de demanda

Complementario

[In] Corriente nominal	63 A
Curva del fusible	AM GG
Tamaño de fusible	15 x 36 mm
Código de tamaño del fusible	D02
[Ue] Tensión nominal de empleo	230...400 V AC 50/60 Hz 48 V corriente continua
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	400 V
[Uimp] Resistencia a picos de tensión	6 kV
Tipo de montaje	Fijo
Soporte de montaje	Carril DIN simétrico de 35 mm
Pasos de 9 mm	3
Altura	88 mm
Ancho	27 mm
Profundidad	68 mm
Durabilidad mecánica	8500 ciclos abierto-cerrado
Durabilidad eléctrica	1500 ciclos
Conexiones - terminales	Bornas tornillo 1,5...35 mm ² rígido Bornas tornillo 1,5...25 mm ² flexible Bornas tornillo 1,5...25 mm ² flexible con extremo de cable
Longitud de cable pelado para conectar bornas	14 mm
Par de apriete	3 N.m

Entorno

Normas	EN 60947-1 IEC 60269-1 EN 60947-3 IEC 60269-3 En > 40 A Valores instantáneos y de demanda
Etiquetas de calidad	VDE
Grado de protección IP	IP20
Temperatura ambiente de operación	-5...40 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-25...55 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2,7 cm
Paquete 1 Ancho	7,5 cm
Paquete 1 Longitud	9,0 cm
Paquete 1 Peso	136,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	12
Paquete 2 Altura	8,5 cm
Paquete 2 Ancho	9,8 cm
Paquete 2 Longitud	33,5 cm
Paquete 2 Peso	1,64 kg
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	72
Paquete 3 Altura	30,0 cm
Paquete 3 Ancho	30,0 cm
Paquete 3 Longitud	40,0 cm
Paquete 3 Peso	10,296 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme  Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Presencia de halógenos	Producto libre de halógenos