



Presentazione

Nome prodotto	Compact NS
Nome dispositivo	Compact NS1600 NA
Tipo prodotto	Interruttore di manovra-sezionatore
Applicazione	Distribuzione
Tipo di offerta	C4
Numero di poli	3P
Tipo di rete	CA
Performance level	NA
Attitudine al sezionamento	Si conforme a IEC 60947-3

Caratteristiche tecniche

Frequenza di rete	50/60 Hz
Tipo di controllo	Leva
Installazione	Estraibile
Installazione	Telaio
Corrente nominale di impiego [Ie]	AC-23A: 1600 A CA 50/60 Hz 220/240 V AC-23A: 1600 A CA 50/60 Hz 380/415 V AC-23A: 1600 A CA 50/60 Hz 440/480 V AC-23A: 1600 A CA 50/60 Hz 500/525 V AC-23A: 1600 A CA 50/60 Hz 660/690 V
Tensione nominale di isolamento [Ui]	800 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-3
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]	8 kV conforme a IEC 60947-3
Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith]	1600 A a 60 °C
Corrente nominale ammissibile di breve durata [Icw]	25 kA durante 0,5 s conforme a IEC 60947-3 4 kA durante 20 s conforme a IEC 60947-3
Potere di chiusura nominale in cortocircuito [Icm]	52 kA 690 V CA a 50/60 Hz
Tensione nominale di impiego [Ue]	690 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-3
Segnalazione posizione contatti	Si
Interruzione visibile	No
Durata meccanica	6000 cicli conforme a IEC 60947-3
Durata elettrica	1000 cicli 440 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-3
Passo del collegamento	115 mm
Altezza	327 mm
Larghezza	210 mm
Profondità	147 mm
Peso prodotto	14 kg

Ambiente

Norme di riferimento	IEC 60947-3
Certificazioni prodotto	ASTA[RETURN]ASEFA
Grado di inquinamento	3 conforme a IEC 60947-3
Temperatura ambiente	-25...70 °C
Temperatura di stoccaggio	-50...85 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	35,0 cm
Confezione 1: larghezza	20,0 cm
Confezione 1: profondità	33,0 cm
Confezione 1: peso	13,872 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	 Informazioni Sulla Fine Della Vita
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------