

LXM32AU60N4

Motion servo drive - Lexium 32 - Driefase
voeding - 208/480V - 7kW



Hoofd

Range of product	Lexium 32
Device short name	LXM32A
Product or component type	Servo-aandrijving beweging
Formaat van de aandrijving	Book
Aantal fasen in netwerk	Driefasig
Us nominale voedingsspanning	200...240 V - 15...10 % 380...480 V - 15...10 %
Voedingsspanningsgrenzen	170...264 V 323...528 V
Voedingsfrequentie	50/60 Hz - 5...5 %
Network frequency	47,5...63 Hz
EMC-filter	Geïntegreerd
Continue uitgangsstroom	1,5 A bij 8 kHz
Outputstroom 3s piek	6 A bij 208 V voor 5 s 6 A bij 480 V voor 5 s
Continu vermogen	400 W bij 208 V 800 W bij 400 V 800 W bij 480 V
Nominaal vermogen	0,35 KW bij 208 V 8 kHz 0,4 KW bij 400 V 8 kHz 0,4 kW bij 480 V 8 kHz
Netstroom	1,7 A, THDI of 97 % bij 208 V, met externe lijnsmoorspoel van 2 mH 1,8 A, THDI of 108 % bij 400 V, met externe lijnsmoorspoel van 2 mH 1,6 A, THDI of 116 % bij 480 V, met externe lijnsmoorspoel van 2 mH 1,8 A, THDI of 132 % bij 208 V, zonder lijnsmoorspoel 1,4 A, THDI of 191 % bij 400 V, zonder lijnsmoorspoel 1,2 A, THDI of 201 % bij 480 V, zonder lijnsmoorspoel

Complementair

Schakelfrequentie	8 kHz
Overvoltage category	III
Maximale lekstroom	30 mA
Uitgangsspanning	<= voedingsspanning
Elektrische isolatie	Tussen stroom en bediening
Type kabel	IEC-kabel met enkele draad (temperatuur: 50 °C) koper 90 °C XLPE/EPR
Elektrische aansluiting	Terminal, klemvermogen: 3 mm², AWG 12 (CN8) Terminal, klemvermogen: 5 mm², AWG 10 (CN1) Terminal, klemvermogen: 5 mm², AWG 10 (CN10)
Aanspanmoment	CN8: 0,5 N.m CN1: 0,7 N.m CN10: 0,7 N.m
Aantal discrete inputs	1 vastleggen onderscheiden invoer(en) 2 veiligheid onderscheiden invoer(en) 4 logisch onderscheiden invoer(en)

Discreet inputtype	Vastleggen (kap klemmen) Logisch (Di klemmen) Veiligheid (aanvulling van STO_A, aanvulling van STO_B klemmen)
Duur sampling	Di: 0,25 ms digitaal
Discrete ingangsspanning	24 V DC voor vastleggen 24 V DC voor logisch 24 V DC voor veiligheid
Discrete inputlogica	Positief (aanvulling van STO_A, aanvulling van STO_B) bij Status 0: < 5 V bij Status 1: > 15 V conform aan EN/IEC 61131-2 type 1 Positief (Di) bij Status 0: > 19 V bij Status 1: < 9 V conform aan EN/IEC 61131-2 type 1 Positief of negatief (Di) bij Status 0: < 5 V bij Status 1: > 15 V conform aan EN/IEC 61131-2 type 1
Responstijd	<= 5 ms aanvulling van STO_A, aanvulling van STO_B
Aantal digitale uitgangen	2
Discreet uitgangstype	Logisch uitvoer(en) (DO) 24 V DC
Discrete uitgangsspanning	<= 30 V DC
Discrete outputlogica	Positief of negatief (DO) conform aan EN/IEC 61131-2
Tijd contactdender	<= 1 ms voor aanvulling van STO_A, aanvulling van STO_B 2 µs voor kap 0.25 µs... 1.5 ms voor Di
Remstroom	50 mA
Responstijd bij output	250 µs (DO) voor digitaal uitvoer(en)
Type controlesignaal	Encoder feedback servomotor
Type bescherming	Tegen omgekeerde polariteit: inputsignaal Tegen kortsluitingen: outputsignaal
Veiligheidsfunctie	STO (safe torque off), geïntegreerd
Veiligheidsniveau	SIL 3 conform aan EN/IEC 61508 PL = e conform aan ISO 13849-1
Communicatie-interface	CANmotion, geïntegreerd CANopen, geïntegreerd Modbus, geïntegreerd
Type connector	RJ45 (met label CN4 of CN5) voor CANmotion RJ45 (met label CN4 of CN5) voor CANopen RJ45 (met label CN7) voor Modbus
Toegangsmethode	Slave
Fysieke interface	2-draads multidrop RS485 voor Modbus
Transmissiesnelheid	1 Mbps voor buslengte 4 m voor CANopen, CANmotion 125 kbps voor buslengte 500 m voor CANopen, CANmotion 250 kbps voor buslengte 250 m voor CANopen, CANmotion 50 kbps voor buslengte 1000 m voor CANopen, CANmotion 500 kbps voor buslengte 100 m voor CANopen, CANmotion 9600, 19200, 38400 bps voor buslengte 40 m voor Modbus
Aantal adressen	1...127 voor CANopen, CANmotion 1...247 voor Modbus
Communicatiedienst	1 ontvang SDO voor CANmotion 1 transmit SDO voor CANmotion 2 PDO's volgens DSP 402 voor CANmotion 2 SDO's ontvangen voor CANopen 2 SDO's zenden voor CANopen 4 configureerbare mapping PDO's voor CANopen CANopen apparaat profielsturingen en bewegingsregeling voor CANopen, CANmotion Weergave van fouten op ingebouwde display terminal voor Modbus Noodgeval voor CANopen, CANmotion Event-triggered, time-triggered, gevraagd op afstand, sync (cyclisch), sync (acyclisch) voor CANopen Knooppuntbewaking, heartbeat voor CANopen Positieregelingsmodus voor CANmotion Positieregeling, snelheidsprofiel, koppelprofiel en homing modus voor CANopen Sync voor CANmotion
Status LED	1 LED (rood) spanning servoaandrijving 1 LED fout 1 LED RUN
Signaliseerfunctie	Weergave van fouten 7 segmenten
Markering	CE
Werkingspositie	Vertikaal +/- 10 graden

Compatibiliteit product	Servomotor BMH (70 mm, 1 motorgroepen) Servomotor BSH (55 mm, 3 motorgroepen) Servomotor BSH (55 mm, 1 motorgroepen) Servomotor BSH (55 mm, 2 motorgroepen)
Width	48 mm
Height	270 mm
Depth	237 mm
Net weight	1,7 kg

Omgeving

Elektromagnetische compatibiliteit	Geleid EMC, klasse A groep 1 conform aan EN 55011 Geleid EMC, klasse A groep 2 conform aan EN 55011 Geleid EMC, omgeving 2 categorie C3 conform aan EN/IEC 61800-3 Geleid EMC, categorie C2 conform aan EN/IEC 61800-3 Geleid EMC, omgevingen 1 en 2 conform aan EN/IEC 61800-3 Elektrostatische ontlading immuniteitstest, niveau 3 conform aan EN/IEC 61000-4-2 Gevoelig aan elektromagnetische velden, niveau 3 conform aan EN/IEC 61000-4-3 1,2/50 µs schokgolven immuniteitstest, niveau 3 conform aan EN/IEC 61000-4-5 Elektrische snelle transiënte/burst immuniteitstest, niveau 4 conform aan EN/IEC 61000-4-4 Uitgestraalde EMC, klasse A groep 2 conform aan EN 55011 Uitgestraalde EMC, categorie C3 conform aan EN/IEC 61800-3
Standards	EN/IEC 61800-5-1 EN/IEC 61800-3
Product certifications	CSA[RETURN]UL[RETURN]TÜV
IP beschermingsgraad	IP20 conform aan EN/IEC 60529 IP20 conform aan EN/IEC 61800-5-1
Trilling bestendigheid	1 gn (f= 13...150 Hz) conform aan EN/IEC 60068-2-6 1,5 mm piek naar piek (f= 3...13 Hz) conform aan EN/IEC 60068-2-6
Schokbestendigheid	15 gn voor 11 ms conform aan EN/IEC 60028-2-27
Pollution degree	2 conform aan EN/IEC 61800-5-1
Milieu-eigenschappen	Klasse 3C1 conform aan IEC 60721-3-3
Relatieve vochtigheid	Klasse 3K3 (5 tot 85%) zonder condensatie conform aan IEC 60721-3-3
Omgevingsluchttemperatuur voor werking	0...50 °C conform aan UL
Ambient air temperature for storage	-25...70 °C
Type koeling	Natuurlijke convectie
Bedrijfshoogte	<= 1000 m zondervries > 1000...3000 m voorwaardelijk

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,5 cm
Package 1 Width	33 cm
Package 1 Length	27,6 cm
Package 1 Weight	2,207 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voltoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwivrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur

WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
PVC-vrij	Ja
contractuele waarborg	
Garantie	18 months