



Presentazione

| | |
|------------------------------------|--|
| Gamma prodotto | MasterPact MTZ2 |
| Tipo prodotto | Centralina |
| Compatibilità gamma | MasterPact MTZ Masterpact MTZ2 |
| Applicazione | Distribuzione |
| Numero di poli | 3P 4P |
| Tipo di rete | CA |
| Frequenza di rete | 50/60 Hz |
| Nome sganciatore | MicroLogic 2.0 B |
| Tecnologia sganciatore | Elettronico |
| Funzioni di protezione sganciatore | Protezione di base |
| Calibro sganciatore | 2000 A a 50 °C 2500 A a 50 °C 3200 A a 50 °C 4000 A a 50 °C |
| Tipologia protezione | Protezione da sovraccarico (prolungato) Protezione cortocircuito istantanea |

Caratteristiche tecniche

| | |
|---|----------------------|
| Installazione | Estraibile |
| Tipo regolazione eccitazione lunga durata [Ir] | Regolabile |
| Gamma di regolazione avviamento prolungato | 0,4...1 x In |
| Tipo regolazione temporizzazione prolungata | Regolabile, 9 valori |
| Memoria termica | 20 mn |
| Tipo regolazione attivazione istantanea [Ii] | Regolabile |
| Intervallo registrazione prelievamento istantaneo | 1,5...10 x Ir |
| Selettività logica ZSI | Senza |
| Tipo display | Senza display |

Confezionamenti

| | |
|----------------------------------|-------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE |
| Numero di unità per confezione 1 | 1 |
| Confezione 1: peso | 220 g |

Sostenibilità dell'offerta

| | |
|-----------------------------|--|
| Stato offerta sostenibile | Prodotto Green Premium |
| Regolamento REACH | Dichiarazione REACH |
| Direttiva RoHS UE | Conforme alle esenzioni |
| Senza mercurio | Si |
| Regolamento RoHS della Cina | Dichiarazione RoHS Della Cina |
| Informazioni esenzioni RoHS | Si |
| Informazioni ambientali | Profilo Ambientale Del Prodotto |
| Profilo di circolarità | Informazioni Sulla Fine Della Vita |
| Senza PVC | Si |