

Datenblatt

VEIk-E08, 230V AC, 24V AC/DC tp 0,05-250 s, ti 0,05-250 s

Seite 1/6

Art.-Nr.
110302

EAN 4250184121183


23.09.2026

Version: E


Abbildungen



Maßzeichnung



Anschlussbild



Vergrößerte Zeichnungen am Dokumentende

Produktbeschreibung

Einzelimpulsgeber mit getrennt einstellbarer Pause- und Impulszeit. Mit Einschaltung der Betriebsspannung bleibt das Ausgangsrelais für die Dauer der Pausenzeit (tp) in Ruhelage und zieht danach für die Dauer der Impulszeit (ti) an. Nach kurzzeitiger (tw) Wegnahme der Betriebsspannung wiederholt sich der Vorgang.

- Einzelimpulsgeber
- Einstellbare Pause- und Impulszeit
- Einstellbare Zeitbereiche
- LED-Anzeige
- Anschluss mit Schraubklemmen



Datenblatt

Seite 2/6

VEIk-E08, 230V AC, 24V AC/DC tp 0,05-250 s, ti 0,05-250 s

Art.-Nr.
110302

EAN 4250184121183

23.09.2026

Version: E

Technische Daten

Versorgung	
Betriebsspannung	230 V AC / 24 V AC/DC -10% ... +10%
Frequenzbereich	50 ... 60 Hz
Leistungsaufnahme	
Leistungsaufnahme 230 V AC	5,2 VA
Leistungsaufnahme 24 V AC	0,5 VA
Leistungsaufnahme 24 V DC	0,3 W
Einschaltdauer relativ	100 %
Wiederbereitschaftszeit	> 50 ms
Schutzbeschaltung	Verpolschutz der Betriebsspannung Varistor gegen Störspannung
Zeitbereich	
Zeitbereich Pause	tp 0,05 - 250 s
Zeitbereich Impuls	ti 0,05 - 250 s
Wiederholgenauigkeit	0,1 %
Ausgänge	
Kontakte	1 Wechsler
Kontaktwerkstoff	AgSnO ₂
Schaltspannung (max.)	250 V AC
Dauerstrom	6 A
Absicherung	6 A
Schalzhäufigkeit	1200 Schaltspiele/h
Mechanische Lebensdauer	2x10 ⁷ Schaltspiele
Elektrische Lebensdauer	1x10 ⁵ Schaltspiele
Anzeige	LED grün, rot
Isolation Spule - Kontaktsatz	
Nennspannung des Stromversorgungssystems	230 / 400 V AC
Überspannungskategorie	III II
Verschmutzungsgrad	2 2
Bemessungsstoßspannung	4 kV 2,5 kV
Art der Isolierung	Basisisolierung verstärkte Isolierung



Datenblatt

Seite 3/6

VEIk-E08, 230V AC, 24V AC/DC tp 0,05-250 s, ti 0,05-250 s

Art.-Nr.
110302

EAN 4250184121183

23.09.2026

Version: E

Technische Daten

Gehäuse

Abmessungen

Abmessung (B x H x T)	22,5 mm x 60 mm x 60 mm
Abmessung (B x H x T)	0,886 in. x 2,362 in. x 2,362 in.
Gewicht	70 g
Montageart	Tragschiene TH35
Einbaulage	beliebig
Anreihung	ohne Abstand
Anschlussart	Schraubklemmen

Anschlussklemmen

Anschlussquerschnitt eindrätig	0,34 mm ² - 2,5 mm ² / AWG 22-12
Anschlussquerschnitt mehrdrätig	0,25 mm ² - 2,5 mm ² / AWG 22-12
Anschlussquerschnitt mit Aderendhülse	0,25 mm ² - 2,5 mm ² / AWG 22-12
Schraubendrehmoment (max.)	0,5 Nm
Abisolierlänge (min.)	8 mm

Material

Werkstoff - Gehäuse	PA
Farbe	grau
Werkstoff - Klemmen	PA
Werkstoff - Blende	PA

Schutzart nach IEC 60529

Schutzart - Gehäuse (nach IEC 60529)	IP40
Schutzart - Anschlussklemmen (nach IEC 60529)	IP20

Klimatische Daten

Betrieb

Temperatur - Betrieb °C	-10 °C - 55 °C
Temperatur - Betrieb °F	14 °F - 131 °F
Relative Luftfeuchte	max. 85 % nicht kondensierend

Lagerung

Temperatur - Lager °C	-25 °C - 70 °C
Temperatur - Lager °F	-13 °F - 158 °F



Datenblatt

Seite 4/6

VEIk-E08, 230V AC, 24V AC/DC tp 0,05-250 s, ti 0,05-250 s

Art.-Nr.
110302

EAN 4250184121183

23.09.2026

Version: E

Technische Daten

Verlustleistung

Verlustleistung (typisch) 1 W

Klassifikationen

ETIM 7.0	EC001439
ETIM 8.0	EC001439
ETIM 9.0	EC001439
ETIM 10.0	EC001439

Verwendungshinweis

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Standardprodukt von METZ CONNECT. Der konkrete Einsatzzweck der Ware beim Kunden oder eventuellen Kunden des Kunden ist METZ CONNECT unbekannt. Der Kunde gewährleistet, dass er den Einsatz der Ware und eventueller Produktmodifizierungen, Produktänderungen oder Produktweiterentwicklungen im Hinblick auf den konkreten Verwendungszweck nach dem Stand der Technik oder in sonstiger Weise vollständig und ausreichend erprobt hat.



Datenblatt

VEIk-E08, 230V AC, 24V AC/DC tp 0,05-250 s, ti 0,05-250 s

Seite 5/6

Art.-Nr.
110302


EAN 4250184121183

23.09.2026


Version: E

Abbildungen

Maßzeichnung



Anschlussbild



Datenblatt

VEIk-E08, 230V AC, 24V AC/DC t_p 0,05-250 s, t_i 0,05-250 s

Seite 6/6

Art.-Nr.
110302

EAN 4250184121183

23.09.2026

Version: E

Abbildungen

Funktionsdiagramm

