



Principal

Gama	ComPact
Nombre del producto	INV100
Nombre del interruptor-seccionador	Interpact INSJ400
Número de polos	3P
Tipo de red	AC
Frecuencia de red	50/60 Hz
[Ie] Corriente nominal de empleo	400 A AC 50/60 Hz 600 V
[Uimp] Resistencia a picos de tensión	8 kV
[Icm] capacidad nominal de cortocircuito	100 KA protegido por interruptor automático NSJ400 - 400A 480 V AC en 50/60 Hz 150 KA protegido por interruptor automático NSJ400 - 400A 240 V AC en 50/60 Hz 20 KA protegido por cualquier dispositivo de protección 600 V AC en 50/60 Hz 25 KA protegido por interruptor automático NSJ400 - 400A 600 V AC en 50/60 Hz 50 kA con fusibles de clase T o RK 400 A 600 V AC en 50/60 Hz
[Ue] Tensión nominal de empleo	600 V AC 50/60 Hz
Poder de seccionamiento	Sí
Indicador de posición del contacto	Sí

Complementario

Tipo de control	Mando rotativo
Tipo de montaje	Fijo
Soporte de montaje	Placa
Conexión superior	Frontal
Conexión hacia abajo	Parte delantera Trasero
Durabilidad mecánica	5000 ciclos acorde a UL 489
Durabilidad eléctrica	1000 ciclos carga completa
Altura	205 mm
Ancho	185 mm
Profundidad	130 mm
Peso del producto	4,6 kg

Entorno

Normas	CSA C22.2 No 5.2 UL 489
--------	----------------------------

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	18,700 cm
Paquete 1 Ancho	19,100 cm
Paquete 1 Longitud	22,300 cm
Paquete 1 Peso	5,049 kg
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	2
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	10,432 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------