



Presentazione

Gamma	Compact
Nome prodotto	INSJ400
Nome interruttore-sezionatore	Interpact INSJ400
Numero di poli	3P
Tipo di rete	CA
Frequenza di rete	50/60 Hz
Corrente nominale di impiego [Ie]	400 A CA 50/60 Hz 600 V
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]	8 kV
Potere di chiusura nominale in cortocircuito [Icm]	100 KA protetto con interruttore NSJ400 - 400A 480 V CA a 50/60 Hz 150 KA protetto con interruttore NSJ400 - 400A 240 V CA a 50/60 Hz 20 KA protetto con qualsiasi tipo di dispositivo di protezione 600 V CA a 50/60 Hz 25 KA protetto con interruttore NSJ400 - 400A 600 V CA a 50/60 Hz 50 kA con fusibili classe T o RK 400 A 600 V CA a 50/60 Hz
Tensione nominale di impiego [Ue]	600 V CA 50/60 Hz
Attitudine al sezionamento	Sì
Segnalazione posizione contatti	Sì

Caratteristiche tecniche

Tipo di controllo	Manovra rotativa
Installazione	Fisso
Installazione	Piastra
Attacchi superiori	Lato anteriore
Attacchi inferiori	Lato anteriore Lato posteriore
Durata meccanica	5000 cicli conforme a UL 489
Durata elettrica	1000 cicli pieno carico
Altezza	205 mm
Larghezza	185 mm
Profondità	130 mm
Peso prodotto	4,6 kg

Ambiente

Norme di riferimento	CSA C22.2 No 5.2 UL 489
----------------------	----------------------------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	18,700 cm
Confezione 1: larghezza	19,100 cm
Confezione 1: profondità	22,300 cm
Confezione 1: peso	5,049 kg
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	2
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	10,432 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	 Informazioni Sulla Fine Della Vita
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------