Combi connector

KST M32



KST M32

Combi connector

Número de producto: 19303201
Dimensiones: 36,5 x 36,5 x 24,5 mm

Boquillas combinadas para la conexión de cuadros, polietileno, gris, para grosores de pared 1,5 - 4,0 mm

Longitud 25 mm, para conexión vertical y horizontal de los cuadros de distribución AK/AKi 24, carcasas con contadores ZKi y carcasas vacías AKL/AKi 1-4, para conexión vertical de cuadros de distribución AK/AKi 09/12, así como carcasas vacías TK con pretroquelados M32

IP54

Guínther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Datos técnicos

Características eléctricas

Clase de protección:	IP54

Colores

Color accesorios:	gris luminoso

Dimensiones

Anchura:	36.5 mm
Longitud:	36.5 mm
Altura:	24.5 mm
Peso:	0.044 kg

Características del material

Resistente a los rayos UV:	no
sin halógenos:	sí

Sales Information

EAN:	4013902917853
Clase ETIM:	EC000451
Número de tarifa aduanera:	39269097
Cantidad de pedido mínima:	10