



Hoofd

Bereik compatibiliteit	Altivar Process ATV900 Altivar Machine ATV340 Altivar Machine ATV320 Easy Altivar 310 Easy Altivar 310L
Product or component type	Remweerstand
Waarde in ohm	100 Ohm

Complementair

Compatibiliteit product	Variabele snelheidsaandrijving ATV930 wandmontage 0,75 kW 380...480 V Lichte cyclus Variabele snelheidsaandrijving ATV930 wandmontage 1,5 kW 380...480 V Lichte cyclus Variabele snelheidsaandrijving ATV930 wandmontage 2,2 kW 380...480 V Lichte cyclus Variabele snelheidsaandrijving ATV930 wandmontage 3 kW 380...480 V Lichte cyclus Variabele snelheidsaandrijving ATV930 wandmontage 4 kW 380...480 V Lichte cyclus Variabele snelheidsaandrijving ATV930 wandmontage 0,75 kW 200...240 V Lichte cyclus Variabele snelheidsaandrijving ATV950 wandmontage 0,75 kW 380...480 V Lichte cyclus Variabele snelheidsaandrijving ATV950 wandmontage 1,5 kW 380...480 V Lichte cyclus Variabele snelheidsaandrijving ATV950 wandmontage 2,2 kW 380...480 V Lichte cyclus Variabele snelheidsaandrijving ATV950 wandmontage 3 kW 380...480 V Lichte cyclus Variabele snelheidsaandrijving ATV950 wandmontage 4 kW 380...480 V Lichte cyclus Variabele snelheidsaandrijving ATV930 wandmontage 0,75 kW 380...480 V Middelzware cyclus Variabele snelheidsaandrijving ATV930 wandmontage 1,5 kW 380...480 V Middelzware cyclus Variabele snelheidsaandrijving ATV930 wandmontage 0,75 kW 200...240 V Middelzware cyclus Variabele snelheidsaandrijving ATV950 wandmontage 0,75 kW 380...480 V Middelzware cyclus Variabele snelheidsaandrijving ATV950 wandmontage 1,5 kW 380...480 V Middelzware cyclus Variabele snelheidsaandrijving ATV340 0,75 kW 380...480 V Lichte cyclus Variabele snelheidsaandrijving ATV340 1,5 kW 380...480 V Lichte cyclus Variabele snelheidsaandrijving ATV340 2,2 kW 380...480 V Lichte cyclus Variabele snelheidsaandrijving ATV340 3 kW 380...480 V Lichte cyclus Variabele snelheidsaandrijving ATV340 0,75 kW 380...480 V Middelzware cyclus Variabele snelheidsaandrijving ATV320 0,18 kW 200...240 V Variabele snelheidsaandrijving ATV320 0,37 kW 200...240 V Variabele snelheidsaandrijving ATV320 0,37 kW 380...480 V Variabele snelheidsaandrijving ATV320 0,55 kW 380...480 V Variabele snelheidsaandrijving ATV320 0,75 kW 380...480 V Variabele snelheidsaandrijving ATV320 1,1 kW 380...480 V Variabele snelheidsaandrijving ATV320 1,5 kW 380...480 V Variabele snelheidsaandrijving ATV320 2,2 kW 380...480 V Variabele snelheidsaandrijving ATV320 3 kW 380...480 V Variabele snelheidsaandrijving ATV310 1,5 kW Variabele snelheidsaandrijving ATV310 2,2 kW Variabele snelheidsaandrijving ATV310 3 kW Variabele snelheidsaandrijving ATV310 4 kW Variabele snelheidsaandrijving ATV930 2,2 kW 500...690 V Lichte cyclus Variabele snelheidsaandrijving ATV930 3 kW 500...690 V Lichte cyclus Variabele snelheidsaandrijving ATV930 4 kW 500...690 V Lichte cyclus Variabele snelheidsaandrijving ATV930 5,5 kW 500...690 V Lichte cyclus Variabele snelheidsaandrijving ATV930 3 hp 600 V Lichte cyclus Variabele snelheidsaandrijving ATV930 5 hp 600 V Lichte cyclus Variabele snelheidsaandrijving ATV930 7,5 hp 600 V Lichte cyclus Variabele snelheidsaandrijving ATV930 2,2 kW 500...690 V Middelzware cyclus Variabele snelheidsaandrijving ATV930 3 kW 500...690 V Middelzware cyclus Variabele snelheidsaandrijving ATV930 3 hp 600 V Middelzware cyclus Variabele snelheidsaandrijving ATV320 0,75 kW 525...600V Variabele snelheidsaandrijving ATV320 1,5 kW 525...600V Variabele snelheidsaandrijving ATV320 2,2 kW 525...600V Variabele snelheidsaandrijving ATV320 4 kW 525...600V Variabele snelheidsaandrijving ATV310L 0,75 kW Variabele snelheidsaandrijving ATV310L 1,5 kW Variabele snelheidsaandrijving ATV310L 2,2 kW Variabele snelheidsaandrijving ATV310L 3,0 kW Variabele snelheidsaandrijving ATV310L 4,0 kW Variabele snelheidsaandrijving ATV310L 5,5 kW
Belastingscyclus	Lichte cyclus (heavy duty) <0,8 s braking with 150 % braking torque for a 40 s cycle Lichte cyclus (normale werking) <0,8 s braking with 120% braking torque for a 40 s cycle Middelzware cyclus (normale werking) <4 s braking with 135% braking torque for a 40 s cycle Middelzware cyclus (heavy duty) <4 s braking with 165% braking torque for a 40 s cycle
Gemiddeld vermogen beschikbaar	0,1 kW bij 50 °C
Elektrische aansluiting	Terminal, aansluitingsmogelijkheid: ≤ 10 mm² / AWG 8 voor aandrijving

Type bescherming	Thermische beveiliging via aandrijving
Width	105 mm
Height	295 mm
Depth	100 mm
Net weight	1,5 kg

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP20
Ambient air temperature for storage	-25...70 °C
Ambient air temperature for operation	0...50 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	31,2 cm
Package 1 Width	16,7 cm
Package 1 Length	12 cm
Package 1 Weight	1,7 kg
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	40 cm
Package 2 Length	60 cm
Package 2 Weight	10,966 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja