



Presentazione

| | |
|--------------------------------------|---|
| Gamma | PanelSeT |
| Accessori / categoria degli elementi | Accessorio di montaggio |
| Tipo prodotto | Piastra di montaggio |
| Applicazione | Multifunzione |
| Per dimensioni nominali cassetta | - H: 1200 mm W: 1000 mm |
| Installazione | Fissaggio diretto su borchie/perni posteriori Guida scorrevole |
| Descrizione piastra di montaggio | Telequick forata |
| Compatibilità gamma | PanelSeT PanelSeT S3D PanelSeT PanelSeT CRN Thalassa Thalassa PLM |
| Quantità per confezione | Set da 1 |
| Materiale | Acciaio |
| Finitura superficie | Rivestito di zinco |

Caratteristiche tecniche

| | |
|--------------------------------|---|
| Tipo di fissaggio | Avvitato su borchie posteriori - tipo di vite M8 Con elemento di fissaggio |
| Carico permanente ammissibile | 272,2 Kg Cassette S3D, CRN, S3X 163,3 kg cassetta PLM |
| Carico max | 250 Kg Cassette S3D, CRN, S3X 150 kg cassetta PLM |
| Altezza | 1145 mm |
| Larghezza | 951 mm |
| Superficie e superficie utile | 108,9 dm ² |
| Spessore | 2 mm |
| Peso prodotto | 7,8 kg |
| Numero di slot su singolo rack | 2325 |
| Particolarità variante | Installazione sul fondo della cassetta/armadio |
| Dimensioni foro | 11 x 26 mm |

Confezionamenti

| | |
|----------------------------------|----------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE |
| Numero di unità per confezione 1 | 1 |
| Confezione 1: altezza | 115,0 cm |
| Confezione 1: larghezza | 95,2 cm |
| Confezione 1: profondità | 1,7 cm |
| Confezione 1: peso | 7,8 kg |

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa. Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente. E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo. Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Sostenibilità dell'offerta

| | |
|----------------------------------|---|
| Stato offerta sostenibile | Prodotto Green Premium |
| Regolamento REACH | Dichiarazione REACH |
| REACH senza SVHC | Si |
| Direttiva RoHS UE | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione |
| Privo di metalli pesanti tossici | Si |
| Senza mercurio | Si |
| Regolamento RoHS della Cina | Dichiarazione RoHS Della Cina |
| Informazioni esenzioni RoHS | Si |
| Informazioni ambientali | Profilo Ambientale Del Prodotto |
| Profilo di circolarità | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio |

Garanzia contrattuale

| | |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|