


## Kabelverschraubungen Progress® Messing Winkel 90°



### Langes Anschlussgewinde metrisch

#### Zulassungstyp: Progress MS W90

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend

<b>Artikel-Nr.:</b>	<b>5210.12</b>
EAN:	7611614128900
Material	Messing vernickelt
Dichtung	TPE
Einsatztemperatur	-40°C / +100°C
Zugentlastung	Ausführung A nach EN 62444
Schutzart	IP68
Gewinde	IP68, wenn Anschlussgewinde abgedichtet
Gewinde (G)	M12x1.5
Klemmbereich mit Inlet min.	- mm
Klemmbereich mit Inlet max.	- mm
Minimaler Klemmbereich	5.0 mm
Maximaler Klemmbereich	6.5 mm
Schlüsselweite	15 mm
Masswert (H)	30 mm
Gewindelänge (L)	12 mm
Masswert A	11 mm
Masswert B	32 mm
Hinweis	1
Versand	50
Preisgruppe	540

1 = Einteiliger Dichteinsatz

Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.