

**BORNES DE CRIMPAR AISLADOS, FORMA ANULAR CU, SECCIÓN 4 - 6 MM², ESPÁRRAGO 8 MM Ø**
**Número de artículo: 180056**

Terminales de crimpar aislados, tipo anillo Cu, aislado, DIN 46237 de 0,5 - 6 mm². Datos técnicos - Material: Cu-ETP según DIN EN 13600 - Superficie: estañado galvánico - Para conexiones con descarga de tracción - Aislamiento PA (poliamida, nylon), libre de halógenos - Resistencia a la temperatura -60°C hasta +105°C - Easy Entry permite una inserción sencilla y rápida del conductor, 600 V max. Diseño: Sección transversal: 4-6 mm², espárragos con un Ø de 8, tamaño nominal según DIN: 8-6 mm, color del aislamiento: amarillo, D1: 3,6, D2: 6,8, D3: 4,3, A1: 13, B 8,4, L 25 Peso por 100 piezas ~: 0,24 kg, según DIN: x, UL listed: x, Paquetes de 100.



Longitud (mm) 180 mm  
 Anchura (mm) 100 mm  
 Altura (mm) 24 mm  
 Peso (kg) 0,00241 kg

| Atributo                                        | Valor         |
|-------------------------------------------------|---------------|
| material                                        | Kupfer        |
| Protección de superficies                       | verzinnt      |
| longitud total                                  | - mm          |
| Sin halógenos                                   | Sí            |
| Mercancías en tiras                             | No            |
| Adecuado para conductores multifilares          | Sí            |
| Adecuado para conductores de hilo fino          | Sí            |
| Adecuado para conductores macizos               | No            |
| AWG mín.                                        | 12            |
| Tamaño máximo AWG                               | 10            |
| sección nominal                                 | 4 mm² - 6 mm² |
| Aislamiento                                     | Polyamid (PA) |
| Color del aislamiento                           | gelb          |
| Tamaño de la rosca de conexión (métrico)        | 8             |
| Forma de la brida                               | Ringform      |
| forma de vaina                                  | kurz          |
| Adecuado para altas temperaturas (hasta 650 °C) | No            |
| Apto para alambre esmaltado                     | No            |

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| Adecuado para conductores redondos     | Sí |
| Adecuado para conductores planos       | No |
| Para uniones resistentes a la tracción | No |
| Cumple con la norma DIN                | Sí |

GTIN: 4021103800560

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de