



### Hoofd

|                           |                                                                  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Range                     | TeSys                                                            |
| Product name              | TeSys LE                                                         |
| Device short name         | LE1D                                                             |
| Product or component type | Geïsoleerde DOL-starter                                          |
| Device application        | Norm                                                             |
| Utilisation category      | AC-3                                                             |
| Apparaatsamenstelling     | Thermisch overbelastingsrelais afzonderlijk besteld<br>Contactor |
| Besturingstype            | Drukknop start groen I<br>Drukknop stop/reset rood O             |

### Complementair

|                                                      |                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Motorvermogen kW                                     | 4 KW bij 380/400 V AC 50/60 Hz<br>4 KW bij 415 V AC 50/60 Hz<br>4 KW bij 440 V AC 50/60 Hz<br>2,2 KW bij 220/230 V AC 50/60 Hz<br>5,5 KW bij 500 V AC 50/60 Hz<br>5,5 kW bij 660/690 V AC 50/60 Hz |
| [Ith] Conventionele thermische stroom in vrije lucht | 9 A                                                                                                                                                                                                |
| Spanning stuurkring                                  | 230 V AC 50/60 Hz                                                                                                                                                                                  |
| Nummer kabelinvoer                                   | 2 kabelingang: ISO20 bovenkant<br>2 kabelingang: ISO20 basis                                                                                                                                       |
| Width                                                | 88 mm                                                                                                                                                                                              |
| Height                                               | 166 mm                                                                                                                                                                                             |
| Depth                                                | 128,5 mm                                                                                                                                                                                           |
| Net weight                                           | 0,92 kg                                                                                                                                                                                            |

### Omgeving

|                                       |                              |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Materiaal                             | Polycarbonaat                |
| IP beschermingsgraad                  | IP65 conform aan IEC 60529   |
| IK-beschermingsgraad                  | IK07 conforming to IEC 60529 |
| Standards                             | IEC 60947-4-1                |
| Ambient air temperature for operation | -5...40 °C                   |
| Milieu-eigenschappen                  | Standaard omgeving           |
| Product certifications                | UKCA                         |

### Verpakkingseenheid

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Unit Type of Package 1       | PCE     |
| Number of Units in Package 1 | 1       |
| Package 1 Height             | 15,0 cm |
| Package 1 Width              | 17,2 cm |
| Package 1 Length             | 20,6 cm |
| Package 1 Weight             | 888,0 g |
| Unit Type of Package 2       | P06     |
| Number of Units in Package 2 | 30      |
| Package 2 Height             | 80,0 cm |

|                  |          |
|------------------|----------|
| Package 2 Width  | 80,0 cm  |
| Package 2 Length | 60,0 cm  |
| Package 2 Weight | 39,64 kg |

### Duurzaamheid van het aanbod

|                                     |                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Duurzaamheids status van het aanbod | Green Premium product                                                                                                                                           |
| REACH-regelgeving                   |  <a href="#">REACH-verklaring</a>                                              |
| REACH vrij van SVHC                 | Ja                                                                                                                                                              |
| EU-richtlijn RoHS                   | Voldoet  <a href="#">EU-verklaring RoHS</a>                                    |
| Vrij van giftige zware metalen      | Ja                                                                                                                                                              |
| Kwikvrij                            | Ja                                                                                                                                                              |
| RoHS-regulering China               |  <a href="#">RoHS-verklaring China</a>                                         |
| Informatie over RoHS-vrijstelling   |  <a href="#">Ja</a>                                                            |
| Milieu Profiel                      |  <a href="#">Milieuprofiel Van Het Product</a>                                 |
| Circulair Profiel                   |  <a href="#">Informatie Over Einde Levensduur</a>                              |
| WEEE                                | Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen. |

### contractuele waarborg

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|