Cuadro de distribución

AK 12



AK 12

Cuadro de distribución

PERSONALIZABLE

Número de producto: 73541201
Dimensiones: 250 x 200 x 122 mm

Cuadro de distribución, con grado de protección IP65, 1 Fila, 12 Número de módulos disponibles, Tensión de funcionamiento nominal: 400V AC, Tensión aislante de medición: 1000V AC, 1000V DC, Pretroquelados métricos en la parte superior para entradas con prensaestopas y/o conos de doble membrana. Conos de doble membrana M20 montados el lateral superior., para instalaciones estándar en zonas interiores

con bornero de Neutro y Tierra, incluye 2 puntos de conexión de 16 mm² y 10 puntos de conexión de 6 mm²

Incluye:
Conos de doble membrana: 1x M20, 1x M32, tapones, cubre-módulos y etiquetas identificativas

IP65 | 12 | IK07 | 400V AC | halogen-free

Seguro - Gracias al elevado tipo de seguridad IP65 y la versión robusta y sin halógeno queda garantizado un funcionamiento seguro incluso en caso de condiciones industriales adversas.

Guínther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Datos técnicos

Características eléctricas

Tensión de funcionamiento nominal AC:	400 V
Tensión aislante de medición CA:	1000 V
Tensión aislante de medición CC:	1000 V
Clase de protección:	II
Clase de protección:	IP65
Cantidad de filas:	1
Cantidad de unidades de división:	12
con espacio de montaje adicional:	no

Colores

Color parte inferior:	gris
Color parte superior:	gris

Dimensiones

Anchura:	250 mm
Longitud:	200 mm
Altura:	122 mm
Altura interior:	95 mm
Peso:	0.97 kg

Características del material

Resistente a los rayos UV:	no
sin halógenos:	sí
Clasificación por inflamabilidad según UL94:	HB
Resistencia con hilo incandescente:	650 °C (EN 60695-2-11)

Características mecánicas

Modo de fijación:	Estructura
Fuerza de golpe:	IK07

Características mecánicas

precintable:	sí
Par de torsión del tornillo de la tapa:	1.2 Nm
Variante de brida:	no
Alineable:	sí

Condiciones ambientales

humedad relativa máx. de 25 °C:	95 %
humedad relativa máx. de 40 °C:	50 %
Temperatura ambiente mín.:	-25 °C
Temperatura ambiente máx.:	40 °C
Temperatura ambiente 24 h:	35 °C
Lugar de instalación:	Zona interior

Sales Information

EAN:	4013902063161
Clase ETIM:	EC000214
Número de tarifa aduanera:	85369095
Cantidad de pedido mínima:	1

Material

Material parte inferior:	Poliestireno
Material parte superior:	Poliestireno
Material junta:	Poliuretano
Material tornillo de la tapa:	Poliamida, reforzada en fibra de vidrio
Material ventana abatible:	Policarbonato

Accesorios

70610201 - AK SGA-1 - Guarnición cerradura

70690201 - AK SGA-2 - Guarnición cerradura

89604101 - MABF 215-2 - Juego de fijación de mástil/tubo

73540012 - AK KF 12 - Claraboya abatible

79901201 - AK AS - Tapas cubre-módulos

26242001 - BST M20 - Tapón de ventilación

26202001 - BST M20/sw - Tapón de ventilación

73521201 - AK 12 OT - Parte superior

Glándula de cable

