Coffrets modulaires

AK 12



AK 12

Coffrets modulaires

PERSONNALISABLE

Numéro de produit: 73541201
Dimensions: 250 x 200 x 122 mm

Coffrets modulaires, avec indice de protection IP65, 1 Rangée, 12 Nombre de Modules disponibles, Tension de service nominale: 400V AC, Tension nominale d'isolement: 1000V AC, 1000V DC, au sommet et à la base sans pré-estampage métrique pour passage universel de câbles avec des presse-étoupes et/ou des passe-câbles à double membrane - pré-monté au sommet avec des passe-câbles à double membrane DMS M20, pour installations standard en intérieur

avec barrette de bornes PE/N avec resp. 2 connexions rapides sans vis 16 mm² et 10 connexions rapides sans vis 6 mm²

Accessoires joints:
Passe-câbles à double membrane: 1x M20, 1x M32, bouchon de fermeture, bandes de recouvrement et d'inscription

IP65 | 12 | IK07 | 400V AC

Sûr - Grâce à l'indice de protection élevé IP65 et à la version solide et sans halogène, un fonctionnement sûr est également garanti pour des conditions ambiantes industrielles rudes.

Données techniques

Propriétés électriques

Tension de service nominale AC:	400 V
Tension nominale d'isolement CA:	1000 V
Tension nominale d'isolement CC:	1000 V
Classe de protection:	II
Type de protection:	IP65
Nombre de séries:	1
Nombre d’unités de division:	12
Avec espace de montage supplémentaire:	non

Couleurs

Couleur de la partie inférieure:	gris
Couleur de la partie supérieure:	gris

Dimensions

Largeur:	250 mm
Longueur:	200 mm
Hauteur:	122 mm
Hauteur intérieure:	95 mm
Poids:	0.97 kg

Propriétés du matériel

Résistant aux UV:	non
sans halogène:	oui
Classe d'inflammabilité selon UL94:	HB
Résistance du filament:	650 °C (EN 60695-2-11)

Propriétés mécaniques

Type de fixation:	Structure
Résistance aux chocs:	IK07
Plombable:	oui

Propriétés mécaniques

Couple de la vis du couvercle:	1.2 Nm
Variante à bride:	non
Juxtaposable:	oui

Conditions ambiantes

Humidité relative de l'air max. 25 °C:	95 %
Humidité relative de l'air max. 40°C:	50 %
Température ambiante min.:	-25 °C
Température ambiante max.:	40 °C
Température ambiante 24h:	35 °C
Lieu d’installation:	Zone intérieure

Sales Information

EAN:	4013902063161
Classe ETIM:	EC000214
Numéro de tarif des douanes:	85369095
Quantité de commande minimale:	1

Matériau

Matériau de la partie inférieure:	Polystyrène
Matériau de la partie supérieure:	Polystyrène
Matériau d'étanchéité:	Polyuréthane
Matériau de la vis pour couvercle:	Polyamide, renforcé aux fibres de verre
Matériau de la fenêtre pivotante:	Polycarbonate

Accessoires

70610201 - AK SGA-1 - Serrure

70690201 - AK SGA-2 - Serrure

89604101 - MABF 215-2 - Kit de fixation sur mât

73540012 - AK KF 12 - Volet rabattable

79901201 - AK AS - Bande de recouvrement

26242001 - BST M20 - Pastille de ventilation

26202001 - BST M20/sw - Pastille de ventilation

73521201 - AK 12 OT - La partie supérieure

Glande du câble

