



Presentazione

Gamma	ClimaSys
Nome prodotto	CU
Tipo prodotto	Condizionatore
Mounting type	Lato
Installation	All'interno lato
Applicazione prodotto	Per contenitore
Installazione	Con viti
Supply Voltage	230 V CA a 50/60 Hz, 1 fase
Rated Power	2000 W
Potenza frigorifera	2000 W 50/60 Hz L35-L35 1900 W 50/60 Hz L35-L50

Caratteristiche tecniche

Altezza	1000 mm
Larghezza	405 mm
Profondità	225 mm
Corrente nominale [In]	7,5 A
Corrente di spunto	22 A
Potenza assorbita in W	900 W a 50/60 Hz, L35-L35 1100 W a 50/60 Hz, L35-L50
Indice di efficienza energetica	2,2
Tipo di controllo	Controller elettronico
Intervallo regolazione temperatura	20...50 °C a 50/60 Hz
Temperatura ambiente di funzionamento	All'interno del contenitore: 20...50 °C a 50/60 Hz All'esterno del contenitore: 5...55 °C a 50/60 Hz
Noise level	72 dB
Pressione	30 bar
Flow rate	Circuito interno: 850 m3/h a 50/60 Hz Circuito esterno: 1200 m3/h a 50/60 Hz
Peso prodotto	40,4 kg
Tipo di gas refrigerante	R134a (0,410 kg)
Type of filter	Filtro circuito esterno opzionale
Tipo di protezione	Protezione interruttore automatico: miniature circuit breaker (MCB)
Tipo di protezione	Protezione termica: T 15 A Protezione da cortocircuito (magnetica):
Materiale	Acciaio
Colore	Grigio (RAL 7035)

Ambiente

Certificazioni prodotto	UL[RETURN]IEC
Comandi	2006/42/EC - macchina 2014/30/EU - electromagnetic compatibility 2011/65/EU - RoHS
Norme di riferimento	EN/ISO 12100 EN 60335-1 EN 60335-2-40 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 EN/IEC 63000:2018 EN 14511
Grado di protezione IP	IP55 (sul circuito interno) conforme a CEI 60529 IP24 (sul circuito esterno) conforme a CEI 60529

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	103 cm
Confezione 1: larghezza	43,5 cm
Confezione 1: profondità	27,5 cm
Confezione 1: peso	44,2 kg
Unità di misura confezione 2	PAL
Numero di unità per confezione 2	6
Confezione 2: altezza	117,4 cm
Confezione 2: larghezza	120 cm
Confezione 2: profondità	80 cm
Confezione 2: peso	290,2 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------