



Die Wallbox I-CON ist die JOINON-Lösung für den privaten und halböffentlichen Bereich. Sie zeichnet sich durch ein elegantes und kompaktes Design, die spezielle „Einhand-Bedienung“, die vandalismussichere Steckdose als Alternative zum Stecker mit Kabel und Halterung in der Station, die Schutzart IP55 in Kombination mit einer Schlagfestigkeit IK10, ein intelligentes Lastmanagement, eine Hintergrundbeleuchtung und verschiedene Montagemöglichkeiten aus: Teilversenkt, Wand-, oder Bodenmontage.

EINGANG

Klemmleisten	5 x 10 mm ²	- Steckdose/Stecker-Nr. (Typ)	1 (vandal-proof Type 2 socket, with shutters)
Bemessungs- strom	32 A	Ladefreigabe	Lokal verwaltet, über RFID
Gesamtleistung	22 Kilowatt	Interface	LED RGB
AUSGANG			
Bemessungs- spannung	400 V	Verbindung	Nein
Abgegebener Strom (Max.)	32 A	- MECHANISCHE DATEN	-
Maximalstrom	22 Kilowatt	Montage und Installation	Wandmontage (Bodenmontage mit Standsäule)
Leitungsschutz	Derzeit nicht vorhanden	Material	Thermoplast (nachindustrieller Ursprung)
Typ Fehlerstromschutz	Derzeit nicht vorhanden	Externe Beschichtung	Nein
Energiezähler	Derzeit nicht vorhanden	Schutzart	IP55
DC-Fehlerstromerkennung	Ja	Schlagfestigkeit	IK10
(Auto-)restart elektrischer Schutzvorrichtungen	Derzeit nicht vorhanden	Betriebstemperatur	-25 +50 °C
		Anpassungen	Ja (vorne)

Abmessungen

Technische Symbole

IP

IK

IP55

IK10

Normen / Richtlinien

