

VS-PPC-C1-RJ45-MNNA-8I10G - Conector enchufable RJ45



1422108
<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1422108>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Conector enchufable RJ45, índice de protección: IP65/IP67, número de polos: 8, CAT6_A, material: Metal, tipo de conexión: Conexión crimpada, sección de conexión: AWG 27- 24, salida de cables: recta, color: plata, Ethernet

Datos comerciales

Código de artículo	1422108
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	ABNOAB
Clave de producto	ABNOAB
GTIN	4046356571982
Peso por unidad (incluido el embalaje)	69,1 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	65,9 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	DE

VS-PPC-C1-RJ45-MNNA-8I10G - Conector enchufable RJ45



1422108

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1422108>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Conectores para datos (lado del cable)
Construcción	RJ45
Tipo de sensor	Ethernet
Número de polos	8
Cara de enchufe	RJ45
Número de salidas de cable	1
Apantallado	sí
Salida de cables	recta

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	I
Grado de polución	2

Propiedades eléctricas

Tensión de dimensionamiento (III/3)	72 V (DC)
Corriente asignada	1 A
Tensión nominal U_N	48 V
Corriente nominal I_N	1 A
Medio de transmisión	Cobre
Características de transmisión (categoría)	CAT6 _A
Velocidad de transmisión	10 GBit/s

Datos de conexión

Tecnología de conexión

Tipo de conexión	Conexión crimpada
Sección de conexión AWG	27 ... 24 (flexible)
Sección de conexión	flexible

Dimensiones

Anchura	22 mm
Altura	30 mm
Longitud	57,7 mm

Datos del material

Color	plata
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Material carcasa	Metal
Material contacto	Fósforo Bronce

Cable/línea

Diámetro exterior del cable	5 mm ... 8 mm
-----------------------------	---------------

VS-PPC-C1-RJ45-MNNA-8I10G - Conector enchufable RJ45



1422108
<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1422108>

Sección de línea	0,14 mm²
------------------	----------

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos	
Ciclos de enchufe	≥ 250

Normas y especificaciones

Normas/disposiciones	IEC PAS 61076-3-117
----------------------	---------------------

VS-PPC-C1-RJ45-MNNA-8I10G - Conector enchufable RJ45



1422108

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1422108>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440290
ECLASS-15.0	27440114

ETIM

ETIM 10.0	EC002636
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

VS-PPC-C1-RJ45-MNNA-8I10G - Conector enchufable RJ45



1422108

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1422108>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol(n.º CAS: 119-47-1)
SCIP	02948e2a-4cce-4ec2-87a4-b30c1ea51c9a

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es