



Hoofd

Range of product	Modicon M171/M172
Categorie toebehoren	Meettoebehoren
Type toebehoren	Sonde

Complementair

Montage apparaat	Gemonteerd op wand
Mounting support	Montagedoos
Us nominale voedingsspanning	9...28 V DC
Maximaal elektriciteitsverbruik	20 mA
Outputtype	Huidig 4...20 mA +/- 3% RH
Productspecifieke toepassing	Vochtigheidsregeling
Elektrische aansluiting	Schroefklemaansluitklemmen
Bevestigingsmethode	2 bevestigingspunten
Width	100 mm
Height	122 mm
Depth	50,5 mm
Net weight	0,14 kg

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP65
Ambient air temperature for operation	-40...60 °C
Ambient air temperature for storage	-40...70 °C
Relative humidity	0...100 %
Pollution degree	2
Overvoltage category	I
Product certifications	CE[RETURN]cULus[RETURN]EAC[RETURN]UKCA

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,5 cm
Package 1 Width	11,5 cm
Package 1 Length	14,5 cm
Package 1 Weight	240,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	24
Package 2 Height	30,0 cm

Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	6,055 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.