



Hoofd

Range of product	Harmony XD2
Product or component type	Complete joystick-besturing
Device short name	XD2
Bevestigingsdiameter	30 mm
Kraag materiaal	Verchroomd metaal

Complementair

Informatie positie operator	Alle posities
Groef per richting	1
Informatie richting operator	2 richtingen
Type en samenstelling contact	2 C/O voor momentactie
Kortsluitbeveiliging	10 A gG (gl) Neozed smeltpatroon conform aan IEC 60947-5-1
Aansluitingen - aansluitklemmen	Vaste schroefklem aansluitingen, 2 x 1,5 mm² met of zonder kabeluiteinde Vaste schroefklem aansluitingen, 1 x 2,5 mm² met of zonder kabeluiteinde
Elektrische levensduur	1000000 Cycles, AC-15 bij 230 V, gebruiksn snelheid <3600 cyc/h, belastingsfactor: 0,5 conform aan IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 Cycles, AC-15 bij 127 V, gebruiksn snelheid <3600 cyc/h, belastingsfactor: 0,5 conform aan IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 Cycles, DC-13 bij 24 V, gebruiksn snelheid <3600 cyc/h, belastingsfactor: 0,5 conform aan IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 Cycles, DC-13 bij 48 V, gebruiksn snelheid <3600 cyc/h, belastingsfactor: 0,5 conform aan IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 Cycles, DC-13 bij 120 V, gebruiksn snelheid <3600 cyc/h, belastingsfactor: 0,5 conform aan IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 cycles, AC-15 bij 48 V, gebruiksn snelheid <3600 cyc/h, belastingsfactor: 0,5 conform aan IEC 60947-5-1 appendix C
Aanduiding contactcode	A600-Q600
Overvoltage category	Klasse I conform aan IEC 61140
Mechanical durability	1000000 cycles
Bevestigingspunt	60 x 100 mm
Terug	Tot 0 positie
Height	150 mm
Depth	68 mm
Net weight	0,31 kg

Omgeving

Standards	IEC 60947-5-1
Product certifications	CSA
Beschermende behandeling	TC
Ambient air temperature for storage	-40...70 °C
Ambient air temperature for operation	-25...70 °C
Trilling bestendigheid	25 gn (f= 10...500 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
Schokbestendigheid	50 gn conform aan IEC 60068-2-27
IP beschermingsgraad	IP40 conforming to IEC 60529

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,5 cm
Package 1 Width	8,5 cm
Package 1 Length	17,5 cm
Package 1 Weight	346,5 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	2,525 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.