

IPD WD 3X2,5 M20 BK A-A-DA 250 - Traversée de paroi



1171227

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1171227>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Traversée de paroi, Raccordement direct, type de raccordement: Raccordement Push-in/
Raccordement Push-in, M20, 0,5 mm² ... 2,5 mm², 600 V, 15 A, PA, noir, diamètre extérieur du
câble: 6 mm ... 9 mm et 8 mm ... 13 mm, Conditionnement : 250 pièces

Avantages

- Confort : équipement facile et rapide sans outil spécial
- Mise en service rapide et aisée grâce à la technique de raccordement Push-in sans outil
- Installations fiables dans des environnements difficiles grâce à IP66, IP68, IP69K dans l'ensemble du système

Données commerciales

Référence	1171227
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	AF6IAA
Product key	AF6IAA
GTIN	4063151201852
Poids par pièce (emballage compris)	22,22 g
Poids par pièce (hors emballage)	22,22 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	CN

IPD WD 3X2,5 M20 BK A-A-DA 250 - Traversée de paroi



1171227

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1171227>

Caractéristiques techniques

Remarques

Conseil pour commander:

Conditionnement : 250 pièces

Propriétés du produit

Type de produit	Traversée de paroi
Gamme de produits	IPD
Nombre de pôles	3

Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	3

Caractéristiques de raccordement

Technologie de raccordement

Type de raccordement côté appareil	Raccordement Push-in
Type de raccordement côté champ	Raccordement Push-in
Nombre de raccordements de câbles de même section	max. 10

Raccordement du conducteur

Section raccordable souple	0,5 mm² ... 2,5 mm²
Section raccordable rigide	0,5 mm² ... 2,5 mm²
Section raccordable avec embout	0,5 mm² ... 2,5 mm²
Section raccordable AWG	20 ... 14

Propriétés électriques

Tension de tenue aux chocs assignée (III/3)	6 kV
Courant de référence	15 A
Tension de référence (III/3)	600 V
Tension nominale U_N	690 V AC
	690 V DC
Intensité nominale I_N	15 A

Indications sur les matériaux

Couleur (Boîtiers)	noir (RAL 9005)
Matériau Boîtier	PA
Matériau Joint	NBR (Terrain)
	EPDM (Appareil)
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau de contact	Cu
Matériau de surface du contact	Ni/Sn

Câble/conducteur

IPD WD 3X2,5 M20 BK A-A-DA 250 - Traversée de paroi



1171227

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1171227>

Diamètre extérieur du câble	6 mm ... 9 mm
	8 mm ... 13 mm
Longueur à dénuder des fils uniques	10 mm
Absence d'halogène	oui

Montage

Type de montage	M20
-----------------	-----

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes


Indice de protection	IP66
	IP68 (2 m / 24 h)
	IP69K
Résistance aux chocs	IK07
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 100 °C (T = 55 °C)
Température lors du raccordement	-5 °C ... 50 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 100 °C
Résistance au rayonnement UV	oui

IPD WD 3X2,5 M20 BK A-A-DA 250 - Traversée de paroi

1171227

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1171227>

Dessins



IPD WD 3X2,5 M20 BK A-A-DA 250 - Traversée de paroi



1171227

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1171227>

Homologations

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1171227>

 VDE Zeichengenehmigung Identifiant de l'homologation: 40049992				
	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
keine				
	690 V	20 A	-	0,5 - 2,5

 UL Listed Identifiant de l'homologation: E468743				
	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
keine				
Conducteurs rigides uniquement	600 V	16 A	- 14	- 14
plusieurs fils avec embout	600 V	20 A	- 14	- 14

 cUL Listed Identifiant de l'homologation: E468743				
	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
keine				
Conducteurs souples uniquement	600 V	15 A	- 14	-
Conducteurs rigides uniquement	600 V	16 A	- 14	-

IPD WD 3X2,5 M20 BK A-A-DA 250 - Traversée de paroi



1171227

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1171227>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440602
ECLASS-15.0	27440602

ETIM

ETIM 10.0	EC002566
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

IPD WD 3X2,5 M20 BK A-A-DA 250 - Traversée de paroi



1171227

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1171227>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr