

# NSYPLA1054TG

Armadio in poliestere, Thalassa PLA,  
porta trasparente, totalmente chiuso,  
1000x500x420mm, IP65, IK08



## Presentazione

|                          |                                                                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma                    | Thalassa                                                                                  |
| Nome prodotto            | Thalassa PLA                                                                              |
| Enclosure type           | Multifunzione                                                                             |
| Tipo prodotto            | Contenitore adatto                                                                        |
| Version                  | PLA                                                                                       |
| Nominal height           | 1000 mm                                                                                   |
| Nominal width            | 500 mm                                                                                    |
| Nominal depth            | 420 mm                                                                                    |
| Montaggio pulsantiera    | Armadio a pavimento                                                                       |
| Composizione dispositivo | 1 parte alta<br>1 parte inferiore<br>2 parte laterale<br>1 pannello posteriore<br>1 porta |

## Caratteristiche tecniche

|                          |                                                                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corpo lampada            | Parte superiore e inferiore sigillata assemblata con pannelli laterali                      |
| Tipo di porta            | Trasparente fronte                                                                          |
| Numero di porte          | 1 porta(e)                                                                                  |
| Apertura porta           | Reversibile (120 °)                                                                         |
| Tipo di chiusura         | Serratura 4 punti, 5 mm doppia barra                                                        |
| Accessibilità per uso    | Anteriore<br>Posteriore                                                                     |
| Parti rimovibili         | Porta con cerniere<br>Pannello posteriore con elemento di fissaggio                         |
| Materiale                | Poliestere rinforzato con fibra di vetro                                                    |
| Colore                   | Grigio (RAL 7035)                                                                           |
| Norme di riferimento     | UL 508 A<br>IEC 62208                                                                       |
| Grado di protezione NEMA | NEMA 12<br>NEMA 1<br>NEMA 2<br>NEMA 5<br>NEMA 3S<br>NEMA 3R<br>NEMA 3X<br>NEMA 3<br>NEMA 13 |
| Certificazioni prodotto  | DNV Marina[RETURN]UL/cUL listed[RETURN]Veritas                                              |
| Classe di isolamento     | Classe II                                                                                   |

## Ambiente

|                           |                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------|
| Grado di protezione IP    | IP65 (totalmente sigillato) conforme a CEI 60529 |
| Grado di protezione IK    | IK08 conforme a CEI 62262 (porta trasparente)    |
| Resistenza al fuoco       | 960 °C conforme a IEC 62208                      |
| Temperatura di stoccaggio | -35...90 °C                                      |

## Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Numero di unità per confezione 1 | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 101,0 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 53,0 cm   |
| Confezione 1: profondità         | 45,0 cm   |
| Confezione 1: peso               | 27,758 kg |
| Unità di misura confezione 2     | PAM       |
| Numero di unità per confezione 2 | 4         |
| Confezione 2: altezza            | 120 cm    |
| Confezione 2: larghezza          | 100 cm    |
| Confezione 2: profondità         | 119 cm    |
| Confezione 2: peso               | 121 kg    |

## Sostenibilità dell'offerta

|                             |                                                                                                                                    |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stato offerta sostenibile   | Prodotto Green Premium                                                                                                             |
| Regolamento REACH           |  <a href="#">Dichiarazione REACH</a>              |
| Direttiva RoHS UE           | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)                                              |
| Senza mercurio              | Sì                                                                                                                                 |
| Regolamento RoHS della Cina |  <a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>    |
| Informazioni esenzioni RoHS |  <a href="#">Sì</a>                               |
| Informazioni ambientali     |  <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a> |
| Profilo di circolarità      | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio                                                                           |

## Garanzia contrattuale

|          |         |
|----------|---------|
| Garanzia | 18 mesi |
|----------|---------|