



MN ST 00

- Sicherungslasttrennschalter NH00, 3-polig
- geeignet für die Montage auf Montageplatte
- Sicherungslasttrennschalter, $I_n = 160\text{ A}$ NH00, 3-polig
- für den Austausch und die Ergänzung in Sicherungsgehäusen

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Bemessungsspannung:	$U_n = 690\text{ V}$
Bemessungsstrom (des Gerätes):	$I_n = 160\text{ A}$
Bemessungsstrom eines Stromkreises:	$I_{nC} = 128\text{ A}$
zum Nachweis der Erwärmung nach DIN EN IEC 61439-1, Abs. 10.10.4	

ANSCHLUSSDATEN

Anschlussquerschnitt Gerät (Abgang):

Maximale Anzahl Leiter je Klemmstelle	Leiterquerschnitt min.	Leiterquerschnitt max.	Leiterart	Leiterform	Leitermaterial
1	1,5 mm ²	70 mm ²	mehrdräftig, feindräftig	rund	Cu

Anschluss flach Gerät:

Breite	Tiefe / Dicke	Leitermaterial
12 mm	10 mm	Cu

Anschlussrichtung Abgang: Oben und unten

Anschlussart:

Anschlussart	Anschlussgröße
Schellenklemme	

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Einsatzbereich:	Geschützte Installation
Maximale Umgebungstemperatur 24 h:	35 °C
Umgebungstemperatur:	-5 °C bis +40 °C
Relative Luftfeuchte:	≤ 50 % bei 40 °C, ≤ 100 % bei 25 °C

ABMESSUNGEN

Nettogewicht: 0,7 kg

ZULASSUNGEN

Normenkonformität: DIN EN IEC 61439-2

VERTRIEBSDATEN

Produktnummer:	6600230
EAN:	4012591692300
Verpackungseinheit:	1
Zolltarifnummer:	85371098
ETIM Klasse:	DYNAMIC: EC001040 - Fuse switch disconnecter ETIM-9.0: EC001040 - Fuse switch disconnecter ETIM-8.0: EC001040 - Fuse switch disconnecter ETIM-7.0: EC001040 - Fuse switch disconnecter ETIM-6.0: EC001040 - Fuse switch disconnecter ETIM-5.0: EC001040 - Fuse switch disconnecter ETIM-4.0: EC001040 - Fuse switch disconnecter

AUSSCHREIBUNGSTEXTE

NH-Sicherungslasttrennschalter MN ST 00, Gr. 00, für Montageplatte

VERLUSTLEISTUNGSWERTE

Verlustleistung des Gerätes pro Pol: $P_v = 2,3 \text{ W}$