XPSMCSCY

Modbus serial link connecting cable, Preventa safety automation, 1 RJ45, 1 SUB D 25, 0.3m



Presentazione Gamma prodotto Automazione di sicurezza Preventa Accessori / categoria Accessorio di collegamento degli elementi Tipo di accessori Cavo di collegamento Compatibilità prodotto XPSMF3522 + XPSMFADAPT TSXSCY21601 XPSMF3022 + XPSMFADAPT Accessori / destinazione Modulo Premium elementi Controllore prorammabile compatto + adattatore Compatibilità gamma Preventa XPS MF Preventa XPS MC, XPS MP

1 connettore - RJ45 per PLC side 1 connettore - SUB-D 25 per lato modulo

0,3 m

Confezionamenti

| Unità di misura confezione 1 | PCE | |
|----------------------------------|-----------|--|
| Numero di unità per confezione 1 | 1 | |
| Confezione 1: altezza | 1,700 cm | |
| Confezione 1: larghezza | 10,000 cm | |
| Confezione 1: profondità | 16,000 cm | |
| Confezione 1: peso | 62,000 g | |
| Unità di misura confezione 2 | S02 | |
| Numero di unità per confezione 2 | 10 | |
| Confezione 2: altezza | 15,000 cm | |
| Confezione 2: larghezza | 30,000 cm | |
| Confezione 2: profondità | 40,000 cm | |
| Confezione 2: peso | 947,000 g | |
| | | |

Lunghezza cavo

Collegamento elettrico

Sostenibilità dell'offerta

| Direttiva RoHS UE | Non applicabile, al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea | |
|----------------------------------|--|--|
| Privo di metalli pesanti tossici | Sì | |
| Senza mercurio | Sì | |
| Regolamento RoHS della Cina | ☑ Dichiarazione RoHS Della Cina | |