

Schaltschrank

GEOS-S 4050-22-o/SH/sw

GEOS-S 4050-22-o/SH/sw

Schaltschrank

INDIVIDUALISIERBAR

Artikelnummer: 76074501

Maße: 400 x 500 x 226 mm



Schaltschrank, geeignet für die Installation in rauen Umgebungen und im ungeschützten Außenbereich, Kasten und Rahmen: glasfaserverstärktes Polycarbonat, schwarz, ähnlich RAL 9005, Tür: Polycarbonat.

Schwenkhebel zur Aufnahme von Profilhalbzylinder nach DIN 18252

mit schwarzer Tür



Produkteigenschaften

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsisolationsspannung AC:	1000 V
Bemessungsisolationsspannung DC:	1500 V
Schutzklasse:	II
Schutzart:	IP66/IP67/IP69
belüftet:	nein
UL Type Rating:	4X, 12/12K

Farben

Farbe Unterteil:	schwarz
Farbe Oberteil:	schwarz

Maße und Gewicht

Breite:	400 mm
Länge:	500 mm
Höhe:	226 mm
Innenlänge:	471 mm
Innenbreite:	371 mm
Innenhöhe:	204 mm
Gewicht:	6.289 kg

Materialeigenschaften

UV-beständig:	ja
halogenfrei:	ja
Brennverhalten nach UL 50 / UL 746C:	vergleichbar mit 5VA
Brennbarkeitsklasse nach UL94:	V2
Glühdrahtfestigkeit:	960 °C (EN 60695-2-11)

Mechanische Eigenschaften

Befestigungsart:	Wandmontage
Schlagfestigkeit:	IK09

Mechanische Eigenschaften

plombierbar:	ja
Flanschvariante:	nein
Anreihbar:	nein
Verschlusssystem:	2-Punkt, Schwenkhebel
mit Befestigungspunkten im Oberteil:	ja
Art des Oberteils:	Tür
Verschlusseinsatz:	ohne
Befestigung:	innenliegende Befestigungsstellen

Umgebungsbedingungen

max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C:	95 %
max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C:	50 %
Umgebungstemperatur min.:	-35 °C
Umgebungstemperatur max.:	80 °C
Umgebungstemperatur 24h:	60 °C
Installationsort:	ungeschützter Außenbereich

Vertriebsdaten

EAN:	4013902679935
ETIM Klasse:	EC000261
Zolltarifnummer:	85389099
Mindestbestellmenge:	1

Werkstoff

Material Unterteil:	Polycarbonat, glasfaserverstärkt
Material Oberteil:	Polycarbonat
Material Einführung:	nicht relevant
Material Dichtung:	Elastomer
Material Deckelschraube:	Polyamid, glasfaserverstärkt

Zertifikate

Prüfzeichen:	UL-EU (EN 62208)
Prüfzeichen:	UL-EU (EN 61439-1/-2)
Prüfzeichen:	UL-EU (EN 61439-1/-3)
Prüfzeichen:	UL-EU (EN 61439-1 & EN IEC 61439-7)
Prüfzeichen:	DLG (Ammoniakbeständigkeit)
Prüfzeichen:	DNV (Klasse: Schiffe & Offshore-Anlagen)

Zubehör

- [72206001 - GEOS-S SGA-DB/3 - Schlossgarnitur Schwenkhebel](#)
- [72206901 - GEOS-S SGA-2 - Schlossgarnitur Schwenkhebel](#)
- [72000501 - GEOS MPI-4050 - Montageplatte](#)
- [72001501 - GEOS MPS-4050 - Montageplatte](#)
- [72003201 - GEOS NS35-350 - Normschiene](#)
- [72003301 - GEOS NS35-450 - Normschiene](#)
- [72002301 - GEOS MH-22 - Montagehalter](#)
- [72002701 - GEOS MHU-22 - Montagehalter-Set](#)
- [72203501 - GEOS-S TW 40-22 - Trennwand](#)
- [72203601 - GEOS-S TW 50-22 - Trennwand](#)
- [72200601 - GEOS-S IT 4050 - Innentür](#)
- [72209101 - GEOS-S BSM 4050-15 - Berührungsschutz-Modul](#)
- [72209201 - GEOS-S BSM 4050-15/MIT - Berührungsschutz-Modul](#)
- [72209301 - GEOS-S BSM 4050 - Berührungsschutz-Modul](#)
- [72209801 - GEOS-S BSM 4050-15/3 - Berührungsschutz-Modul](#)
- [72202601 - GEOS-S EPT 4050 - Einbauplatte Tür](#)
- [72002001 - GEOS ABL-10 - Außenbefestigungslasche](#)
- [72002101 - GEOS ABL-40 - Außenbefestigungslasche](#)
- [72007501 - GEOS ABL-10/ES - Außenbefestigungslasche](#)
- [72007601 - GEOS ABL-40/ES - Außenbefestigungslasche](#)
- [72005101 - GEOS MSS-40 - Mastschellen-Set](#)
- [72005201 - GEOS MSS-50 - Mastschellen-Set](#)
- [72004001 - SRS 60-90 - Schraubschellen-Set](#)
- [72004101 - SRS 90-150 - Schraubschellen-Set](#)
- [72004201 - SRS 150-210 - Schraubschellen-Set](#)
- [72013201 - GEOS DP-4050 - Designplatte](#)
- [72003101 - GEOS NS35-250 - Normschiene](#)
- [72003401 - GEOS NS35-327 - Normschiene](#)
- [72003601 - GEOS NS35/15-250 - Normschiene](#)
- [72003701 - GEOS NS35/15-350 - Normschiene](#)
- [72003901 - GEOS NS35/15-327 - Normschiene](#)
- [72003801 - GEOS NS35/15-450 - Normschiene](#)
- [72008201 - GEOS NS35-300 - Normschiene](#)

[72008301 - GEOS NS35-400 - Normschiene](#)
[72006401 - GEOS TGS 4050-3 - Traggestell](#)
[72007301 - GEOS TGS NS35/15 4050-2 - Traggestell](#)
[72002501 - GEOS MH-22 NS35/15 - Montagehalter-Set](#)
[72201501 - GEOS-S EPR 4050/5040 - Einbauplatte Zwischenrahmen](#)
[72204201 - GEOS-S 4050/5040 S - Schrauben-Set](#)
[72204501 - GEOS-S 4050/5040 SV - Schnellverschluss-Set](#)
[72207001 - GEOS-S TFS - Türfeststeller](#)
[72206501 - GEOS-S IBS 4050/5040 - Innenbeleuchtungs-Set](#)
[72212001 - NT-35-24 - Netzteil](#)
[26344001 - BEL Air M40/gn - Belüftungselemente-Set](#)
[19599501 - LFR - Stufenbohrer](#)
[19540001 - LFR M40 - Lochfräser](#)
[19550001 - LFR M50 - Lochfräser](#)
[19563001 - LFR M63 - Lochfräser](#)
[26001601 - DMS M16/sw - Doppelmembranstutzen](#)
[26002001 - DMS M20/sw - Doppelmembranstutzen](#)
[26002501 - DMS M25/sw - Doppelmembranstutzen](#)
[26003201 - DMS M32/sw - Doppelmembranstutzen](#)
[22901201 - KVR M12 LG-MGM/sw - Kabelverschraubung](#)
[22901601 - KVR M16 LG-MGM/sw - Kabelverschraubung](#)
[22902001 - KVR M20 LG-MGM/sw - Kabelverschraubung](#)
[22902501 - KVR M25 LG-MGM/sw - Kabelverschraubung](#)
[22903201 - KVR M32 LG-MGM/sw - Kabelverschraubung](#)
[22904001 - KVR M40 LG-MGM/sw - Kabelverschraubung](#)
[22905001 - KVR M50 LG-MGM/sw - Kabelverschraubung](#)
[26202001 - BST M20/sw - Belüftungsstutzen](#)
[26541101 - BEL Air active M40 12-1/gr - Belüftungselement AIR](#)
[26541201 - BEL Air active M40 24-1/gr - Belüftungselement AIR](#)
[26304001 - BEL Air M40/sw - Belüftungselemente-Set](#)