



Hoofd

Range	TeSys
Device short name	LUF
Product or component type	Functiemodule
Compatibiliteit product	LUCCLUCMLUCBLUCD

Complementair

Mounting mode	Plug-in
Montagezone	Voorzijde
Hoofdfunctie beschikbaar	Indicatie van motorbelasting
Us nominale voedingsspanning	24 V DC
Analoge uitgangsstroom	4...20 mA
Type uitgangssignaal	Waarde van verhouding I gemiddeld/I _r in bereik van 0 tot 2 voor LUCB en LUCD Waarde van verhouding I gemiddeld/I _r in bereik van 0 tot 3 voor LUCC
Lastimpedantie in ohm	100 Ohm typisch ≤ 500 Ohm
Meetnauwkeurigheid	+/- 10 % met multifunctionele controle-eenheid - resolutie: 1% van I _r +/- 6 % met geavanceerde controle-eenheid
Connection pitch	3,81 mm
Aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 0,14...1 mm ² flexibel zonder kabeluiteinde Schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 0,14...1 mm ² stijf zonder kabeluiteinde Schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 0,25...0,5 mm ² flexibel met Schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 0,25...1 mm ² flexibel met Schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 0,14...0,5 mm ² stijf zonder kabeluiteinde Schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 0,14...0,75 mm ² flexibel zonder kabeluiteinde Schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 0,25...0,34 mm ² flexibel met Schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 0,5 mm ² flexibel met
Bijbehorend type kabel	AWG 26...AWG 16
Aanspanmoment	0,2...0,25 N.m - met schroevendraaier 2,5 mm vlak
Net weight	0,05 kg

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9,500 cm
Package 1 Width	3,300 cm
Package 1 Length	4,700 cm
Package 1 Weight	50,000 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	36
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	15,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	2,035 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------