

Hoja de datos del producto

Características

METSEPM89M2600

Powerlogic Pm8000 Módulo De E S Digital 6 Entradas + 2 Salidas De Relés



Principal

Gama	PowerLogic
Tipo de producto o componente	Módulo I/O
Función	Módulo opcional de expansión
Compatibilidad con sensores de corriente	PowerLogic PowerLogic PM8000 PowerLogic PowerLogic ION7400 PowerLogic PowerLogic PM3000

Complementario

Número de salidas	2 salida relé forma C
Número de entradas	6 digital
Ancho	22 mm
Profundidad	90,5 mm
Altura	90,5 mm
Peso del producto	140 g

Entorno

Temperatura ambiente de operación	-25...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C
Grado de protección IP	IP30 conforming to IEC 60529

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	10,0 cm
Paquete 1 Ancho	12,0 cm
Paquete 1 Longitud	6,0 cm
Paquete 1 Peso	223,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	15
Paquete 2 Altura	15,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	3,7 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P12
Número de unidades en el paquete 3	750
Paquete 3 Altura	95,0 cm
Paquete 3 Ancho	80,0 cm
Paquete 3 Longitud	120,0 cm
Paquete 3 Peso	194,0 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	 Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.