

UPS-BAT-KIT/PB/2X12V/40AH - Batería de recambio del sistema de alimentación ininterrumpida



1383182

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1383182>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Batería de repuesto, VRLA-AGM, 2x12 V DC, 40 Ah



Datos comerciales

Código de artículo	1383182
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Nota	Fabricación bajo pedido (sin devolución)
Clave de venta	CMUEV3
Clave de producto	CMUEV3
GTIN	4063151757205
Peso por unidad (incluido el embalaje)	28.600 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	28.600 g
Número de tarifa arancelaria	85072080
País de origen	CN

UPS-BAT-KIT/PB/2X12V/40AH - Batería de recambio del sistema de alimentación ininterrumpida



1383182

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1383182>

Datos técnicos

Notas

Generalidades

Nota acerca de la batería	Este producto contiene una batería con una durabilidad limitada y que debe recargarse cada pocos meses. En el embalaje del producto se indica cuándo se debe poner en servicio o recargar la batería. La capacidad general de almacenamiento puede consultarse en la sección "Acumulador de energía", en "Tiempo máximo hasta la puesta en servicio".
---------------------------	---

Acumuladores de energía

Entrada

Tensión de entrada	2x 12 V
Capacidad nominal	40 Ah

Generalidades

Tipo de batería	BB Battery BP 40-12FR
Tecnología batería	VRLA-AGM
IQ-Technology	sí
Puesta en servicio a más tardar (sólo acumulador)	12 Meses (0 °C ... 20 °C)
Puesta en servicio a más tardar (sólo acumulador) - área	9 Meses ... 12 Meses (20 °C ... 30 °C)
	6 Meses ... 9 Meses (30 °C ... 40 °C)
Sensor de temperatura	sí

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Batería
Familia de productos	Batería de repuesto

Propiedades de aislamiento

Grado de polución	2
-------------------	---

Dimensiones

Dimensiones del artículo

Anchura	333 mm
Altura	173 mm
Profundidad	199 mm

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP20
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-20 °C ... 40 °C
Temperatura ambiente (carga)	0 °C ... 40 °C

UPS-BAT-KIT/PB/2X12V/40AH - Batería de recambio del sistema de alimentación ininterrumpida



1383182

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1383182>

Temperatura ambiente (descarga)	-20 °C ... 50 °C
Humedad del aire máx. admisible (servicio)	≤ 95 %

Datos Ex

Uso en la zona Ex	no
-------------------	----

UPS-BAT-KIT/PB/2X12V/40AH - Batería de recambio del sistema de alimentación ininterrumpida



1383182

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1383182>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27059090
ECLASS-15.0	27050492

ETIM

ETIM 10.0	EC002839
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26111700
-------------	----------

UPS-BAT-KIT/PB/2X12V/40AH - Batería de recambio del sistema de alimentación ininterrumpida



1383182

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1383182>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	No aplicable, no hay equipos eléctricos ni electrónicos
--	---

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-8 Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
--	---

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	3f888f80-8751-43de-a8e5-547bf9f6e0c7

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es