



Overzicht

Levertijd	Verzending meestal binnen 4 weken
-----------	-----------------------------------

Hoofd

Range	ClimaSys
Product name	ClimaSys CR
Product or component type	Weerstandsverwarming
Stroombereik	150 W
Ingangsspanning	110...250 V AC 50/60 Hz

Complementair

Werkingspositie	Vertikaal
Ambient air temperature for operation	-40...70 °C
IP-beschermingsgraad	IP20
Product certifications	VDE[RETURN]UL
Materiaal	Behuizing: geëxtrudeerd aluminium
Hoogte	285 mm
Breedte	80 mm
Diepte	70 mm
Gebruiksvoorwaarde	Verwarmingstoestellen moeten worden geïnstalleerd met een thermische controller Luchtdichte kast Elektrische beveiliging is nodig
Bevestigingsmethode	Met clips
Mounting support	35mm DIN rail

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,800 cm
Package 1 Width	8,000 cm
Package 1 Length	28,500 cm
Package 1 Weight	811,500 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	16,000 cm
Package 2 Width	26,000 cm

Package 2 Length	58,000 cm
Package 2 Weight	10,240 kg
Unit Type of Package 3	S04
Number of Units in Package 3	24
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	40,000 cm
Package 3 Length	60,000 cm
Package 3 Weight	21,130 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------