

SRT1500UXI-LI

APC Smart-UPS On-Line, 1500VA,
Rekmontage 2U, 230V, 8x IEC C13 uitgang,
SmartSlot, verlengde runtime, Rail kit niet
inbegrepen, voor gebruik met externe lithium-
ion batterij



Overzicht

Levertijd	Meestal op voorraad
-----------	---------------------



Hoofd

Hoofdingangsspanning	230 V
Product or component type	Ononderbreekbare stroomvoorziening (UPS)
Andere ingangsspanning	220 V 240 V
SECUNDAIRE SPANNING	230 V
Andere uitgangsspanning	220 V 240 V
Nominaal vermogen in W	1350 W
Nominaal vermogen in VA	1500 VA
TYPE AANSLUITING INVOER	IEC 60320 C14
Type uitvoerverbinding	8 IEC 60320 C13
Aantal rekeenheden	2U
Meegeleverde apparatuur	CD met software Communicatiekabel Cd met documentatie Installatiegids Verwijderbare voetjes USB kabel Garantiekaart

Batterijen & Run-time

Batterijtype	Extern batterijsysteem
Voorgeïnstalleerde batterijen	0
Lege batterij slots	0
Verlengbare bedrijfstijd	1

Algemeen

Topologie	On-line dubbele conversie
Product web subfamilie	High density
Stroom per rack	0
Aantal vrije sleuven van stroommodule	0
Overbodig	No

Fysiek

Colour	Zwart
Height	8,5 cm
Width	43,2 cm
Depth	59 cm
Net weight	17,51 kg
Montagevoorkeur	No preference
Mounting mode	Montage in rack met kit
Monteerbaar met twee stijlen	0
USB-compatibel	Yes
Montagepositie	Verticaal

Input

Netfrequentie	40...70 Hz auto-meting
Limieten ingangsspanning	50...150 V 40% belasting 80...150 V

Output

Maximaal configureerbaar vermogen in VA	1500 VA
Max. configureerbaar vermogen (Watt)	1350 W
Uitgangsfrequentie (synchr met net)	50/60 Hz +/- 3 Hz synchroniseren met lichtnet
Type golfvorm	Sinusgolf
Harmonische vervorming	Minder dan 2%
Overspraak	3. 1
Tolerantie bypassspanning	Ingebouwde bypass

Overeenstemming

Product certifications	CE[RETURN]EAC[RETURN]RCM[RETURN]VDE[RETURN]UK PSTI
Markering	CE-keurmerk
Standards	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Milieu

Ambient air temperature for operation	0...40 °C
Relatieve vochtigheid	0...95 % niet-condenserend
Operating altitude	0...10000 Voet
Ambient air temperature for storage	-15...45 °C
Relatieve luchtvochtigheid voor opslag	0...95 % niet-condenserend
Opslaghoogte	0,0000000000...15240,0000000000 m
Geluidsniveau	50 dBA
On line thermische dissipatie	450 Btu/h
IP beschermingsgraad	IP20

Communicatie & Beheer

Vrije slotposities	1
Alarm	Hoorbare en zichtbare alarmen : prioritering op basis van ernst
Nooduitschakeling	Ja

Bescherming tegen en filtering van spanningspieken

Piekenergiewaarde	340 J
-------------------	-------

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	24,5 cm
Package 1 Width	81 cm
Package 1 Length	60 cm
Package 1 Weight	28,21 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur
Geoptimaliseerde energie-efficiëntie	Energieefficiënt product
Take-back	Take-back program available

contractuele waarborg

Garantie	5 jaar reparatie of vervangen
----------	-------------------------------