



### Presentazione

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Gamma                                | Prisma   |
| Gamma prodotto                       | PrismaSeT P  |
| Tipo prodotto                        | Connessione  |
| Product name                         | PrismaSeT PrismaSeT P Cassetta   |
| Accessori / categoria degli elementi | Accessorio di distribuzione della corrente   |
| Norme                                | IEC 61439-2, all'interno della cassetta<br>IEC 61439-1, all'interno della cassetta |
| Certificazioni prodotto              | ASTA   |

### Caratteristiche tecniche

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Connessione contenitore-dispositivo | Sbarra Linergy  |
| Numero di poli                      | 4P  |
| Installation description            | Armadio - larghezza 650 mm  |
| Profondità contenitore              | 400 mm: lato anteriore<br>400 + 400 mm: lato posteriore   |
| Dispositivo installato              | Compact: fisso NS630b...1000 - controllo: leva verticale installazione<br>Compact: fisso NS1250 - controllo: leva verticale installazione<br>Compact: fisso NS630b...1000 - controllo: manovra rotativa diretta frontale verticale installazione<br>Compact: fisso NS1250 - controllo: manovra rotativa diretta frontale verticale installazione<br>Compact: fisso NS630b...1000 - controllo: meccanismo motore verticale installazione<br>Compact: fisso NS1250 - controllo: meccanismo motore verticale installazione |
| Corrente nominale di impiego [Ie]   | 1250 A  |
| Sezione condotto sbarre             | 80 x 10 mm  |
| Altezza                             | 150 mm  |
| Larghezza                           | 550 mm  |
| Profondità                          | 300 mm  |
| Peso prodotto                       | 8,74 kg   |

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa. Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente. E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo. Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Quantità per confezione | Set da 1   |
| Functional unit         | <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NS1250 fisso leva verticale 4P 1 connessione frontale su Canalis 17</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NS1250 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 connessione frontale su Canalis 17</p> <p>650 mm 800 mm PrismaSeT P armadio Compact NS1250 fisso leva verticale 4P 1 connessione posteriore su Canalis 16</p> <p>650 mm 800 mm PrismaSeT P armadio Compact NS1250 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 connessione posteriore su Canalis 16</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NS1250 fisso meccanismo motore verticale 4P 1 connessione frontale su Canalis 17</p> <p>650 mm 800 mm PrismaSeT P armadio Compact NS1250 fisso meccanismo motore verticale 4P 1 connessione posteriore su Canalis 16</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NS630b...1000 fisso leva verticale 4P 1 connessione frontale su Canalis 17</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NS630b...1000 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 connessione frontale su Canalis 17</p> <p>650 mm 800 mm PrismaSeT P armadio Compact NS630b...1000 fisso leva verticale 4P 1 connessione posteriore su Canalis 16</p> <p>650 mm 800 mm PrismaSeT P armadio Compact NS630b...1000 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 connessione posteriore su Canalis 16</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NS630b...1000 fisso meccanismo motore verticale 4P 1 connessione frontale su Canalis 17</p> <p>650 mm 800 mm PrismaSeT P armadio Compact NS630b...1000 fisso meccanismo motore verticale 4P 1 connessione posteriore su Canalis 16</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NS1250 fisso leva verticale 4P 1 connessione frontale su adattatore 14</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NS1250 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 connessione frontale su adattatore 14</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NS1250 fisso meccanismo motore verticale 4P 1 connessione frontale su adattatore 14</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NS630b...1000 fisso leva verticale 4P 1 connessione frontale su adattatore 12</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NS630b...1000 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 connessione frontale su adattatore 12</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NS630b...1000 fisso meccanismo motore verticale 4P 1 connessione frontale su adattatore 12</p> |

## Confezionamenti

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE      |
| Numero di unità per confezione 1 | 1        |
| Confezione 1: altezza            | 13,0 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 12,0 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 54,0 cm  |
| Confezione 1: peso               | 8,546 kg |
| Unità di misura confezione 2     | P12      |
| Numero di unità per confezione 2 | 56       |
| Confezione 2: altezza            | 63,0 cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 80,0 cm  |
| Confezione 2: profondità         | 120,0 cm |
| Confezione 2: peso               | 489,5 kg |

## Sostenibilità dell'offerta

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Stato offerta sostenibile        | Prodotto Green Premium  |
| Regolamento REACH                | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>   |
| REACH senza SVHC                 | Sì  |
| Direttiva RoHS UE                | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a> |
| Privo di metalli pesanti tossici | Sì  |
| Senza mercurio                   | Sì  |
| Regolamento RoHS della Cina      | <a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>   |
| Informazioni esenzioni RoHS      | <a href="#">Sì</a>  |
| Informazioni ambientali          | <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>   |
| Profilo di circolarità           | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio  |

---

|                      |   |
|----------------------|---|
| Senza PVC            | Si  |
| Contenuto di alogeni | Prodotto con parti in plastica prive di alogeni |

---

### Garanzia contrattuale

---

|          |         |
|----------|---------|
| Garanzia | 18 mesi |
|----------|---------|

---