Hoja de datos del producto SSRHP02 Características

Disipador de calor para el relé de montaje en el panel





Principal

Tipo de producto o	Ventilador del disipador de calor
componente	

Complementario

Complementario		
Compatibilidad del producto	1 reles de estado sólido SSR en panel	
Resistencia térmica	0.2 °C/W	
Soporte de montaje	Panel	
Material	Aluminio	
Acabado de la superficie	Black anodized ((*))	
Superficie y superficie útil	6823 cm ²	
Número de elementos de montaje	6 con capacidad de sujeción: UNC 8-32 rosca	
Par de apriete	1,72,2 N.m	
Se vende en cantidades indivisibles	1	
Ancho	247,7 mm	
Altura	250 mm	
Profundidad	57,9 mm	
Peso del producto	2,592 kg	

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE	
Número de unidades en el paquete 1	1	
Paquete 1 Altura	10,8 cm	
Paquete 1 Ancho	17,2 cm	
Paquete 1 Longitud	17,2 cm	
Paquete 1 Peso	1,51 kg	
Tipo de unidad de paquete 2	S03	
Número de unidades en el paquete 2	4	
Paquete 2 Altura	30,0 cm	
Paquete 2 Ancho	30,0 cm	
Paquete 2 Longitud	40,0 cm	
Paquete 2 Peso	6,04 kg	

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	☑ Declaración De REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS
	UE) Poeclaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	☑ Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	₽sí
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Información Logística

País de Origen	ES

Hoja de datos del producto SSRHP02

Esquemas de dimensiones

Dimensiones

