

EAN:	4013288111395	**Dimension:**	285x210x55 mm
Numéro de pièce:	05032061001	**Poids:**	658 g
Numéro d'article:	3334/3355/6	**Pays d'origine:**	CZ
		Numéro de tarif douanier:	82054000

- Tournevis en acier inoxydable pour vis à fente et vis Pozidriv
- Manche Kraftform multicomposants pour un vissage rapide et ergonomique
- Avec Take it easy : système d'identification par couleur et poinçon de taille
- Avec profil hexagonal empêchant l'outil de rouler
- Avec pointe Lasertip en acier inoxydable, empêchant la pollution par la rouille

Jeu de tournevis haute qualité Kraftform Plus inox signés Wera. Les outils Wera en acier inoxydable font l'objet d'une trempe cryogénique sous vide qui leur confère les duretés et indices de résistance nécessaires aux vissages. L'usage industriel est possible sans restriction. Finition Lasertip sur certains modèles : La pointe Lasertip s'accroche dans la tête de vis et empêche le ripage. Manche Kraftform multicomposants pour un travail rapide et en douceur. Le repéreur d'outils Take it easy avec repérage couleur en fonction des pointes et des poinçons de taille, pour trouver facilement et rapidement l'outil nécessité. Le dispositif hexagonal antiroulement empêche les "échappées" importunes de l'outil sur le lieu de travail. Avec rack très pratique pour un rangement clair des tournevis.

Lien
https://www.wera.de/fr/05032061001

Wera - 3334/3355/6
05032061001 - 4013288111395

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de



L'inox se visse avec de l'inox !

L'inox se visse avec de l'inox !




Résolution du problème de la rouille erratique : l'inox se visse avec de l'inox ! Les outils Wera Stainless sont réalisés en acier inoxydable, ce qui permet d'éviter la rouille disgracieuse.

Trempe cryogénique sous vide



Les outils en acier inoxydable Wera font l'objet - d'une trempe cryogénique sous vide qui leur confère les duretés et indices de résistance nécessaires aux vissages. L'usage industriel est possible sans restriction.

Lasertip : Fini les dérapages intempestifs !




À l'aide d'un laser extrêmement concentré, on génère une structure superficielle acérée. Wera Lasertip s'agrippe dans la tête de vis et empêche le dérapage hors de celle-ci. Pour vis à fente, Phillips et Pozidriv.

Lasertip



À l'aide d'un laser extrêmement concentré, on génère une structure superficielle acérée. Wera Lasertip s'agrippe dans la tête de vis et empêche le dérapage hors de celle-ci. Pour vis à fente, Phillips et Pozidriv.

Système de repérage d'outils Take it easy



Tournevis avec Take it easy : une couleur en fonction de l'empreinte et marquage de la taille.

Kraftform



Le bien fondé de la réflexion à l'origine de la forme du manche Kraftform - c'est la main qui doit dicter la forme du manche - s'est vérifié jusqu'à ce jour. C'est dès les années 60 que Wera a conçu avec l'Institut Fraunhofer für Arbeitswirtschaft und Organisation, mondialement connu, un manche de tournevis morphologiquement ajusté à la main de l'Homme. Après un long travail de mise au point, le manche Kraftform fut lancé sur le marché en 1968. Entre-temps optimisé au gré des nouvelles technologies, il a cependant conservé sa forme éprouvée, la main de l'Homme étant elle aussi restée identique depuis lors.

Forme ergonomique



Grâce à sa forme épousant parfaitement celle de la main, le manche Kraftform permet d'éviter les blessures telles qu'ampoules et callosités.

Lien
https://www.wera.de/fr/05032061001

Wera - 3334/3355/6
05032061001 - 4013288111395

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Contenu du jeu:

3355 Tournevis pour vis cruciformes PZ, acier inoxydable, PZ 1 x 80 mm



05032031001	1x	PZ 1 x 80 mm
05032032001	1x	PZ 2 x 100 mm

3335 Tournevis pour vis à fente, acier inoxydable, 0.5 x 3 x 80 mm



05032001001[1)]	1x	0.5 x 3 x 80 mm
05032003001	1x	0.8 x 4 x 100 mm
05032004001	1x	1 x 5.5 x 125 mm

1) Sans Lasertip

3334 Tournevis pour vis à fente, acier inoxydable, 1.2 x 6.5 x 150 mm



05032005001	1x	1.2 x 6.5 x 150 mm

Lien
https://www.wera.de/fr/05032061001

Wera - 3334/3355/6
05032061001 - 4013288111395

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de